

# 传力WB1036-SWP无线称重系统--苏州奥巴特尔自动化

产品名称	传力WB1036-SWP无线称重系统--苏州奥巴特尔自动化
公司名称	苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:传力 型号:WB1036-SWP
公司地址	江苏省苏州市吴江区苏州河路18号
联系电话	0512-89573136 18862112865

## 产品详情

**wb1036-swp无线称重系统产品简介 introduction :** 标准的系统配置为2条称重梁和1台nema 4x不锈钢仪表。标准系统的每条称重梁量程为500lbs,整套系统的最大量程为1,000lbs。 本品为无线称重系列产品之一,以便携,易用为其设计理念,且经久耐用。 仅需几分钟便可完成整个系统的设置,进入称重待机状态。标准的系统配置为2条称重梁和1台nema 4x不锈钢仪表。 每条称重梁均内置电池仓和蓝牙模块,上附把手。仪表带背光显示且同样内置蓝牙模块。 这款产品是一款无线重载秤,可用作农贸市场、养殖场等场合的牲畜称重,且专为猪、羊等大型家畜设计,本品非常便携且易于安装,只需在现有的牲畜栏下面进行简单的安装即可使用。标准系统的每条称重梁量程为500lbs,整套系统的最大量程为1,000lbs。 这款产品应用了我们成熟、可靠的蓝牙技术,完全解除了接线、布线的烦恼,以带给您全面的无线体验。

**features 主要特点** 轻便易携带 - 称重梁上附有提手,且重量较小,便于携带使用和存放  
100%无线 - 称重梁与仪表间通过蓝牙信号进行数据传输 低外形 - 秤体高度小于3.7",成对使用,每台秤的量程为1,000lbs 显示 - lcd带背光显示 高适应性 - 具有数字校准功能,减少使用成本 橡胶秤脚 - 提供更多的摩擦力和缓冲力 电源要求 - 适用ac电源或可充电 "c" 型电池 内置电池 - 允许快速充电以减少停机时间 操作简单 - 共五个功能按键, off/zero(关/清零)、unit(单位)、net/gross(净重/毛重)、tare(去皮)、on/print(开/打印) 自动关机 - 延长电池续航时间 自动重量捕捉 - 适用于非静止和运动中的加载 仪表和秤体设有防潮措施 \* 电池的续航时间取决于传感器的使用数量及型号、背光的持续时间、温度和其他因素。

## specification 技术参数

仪表外壳 不锈钢外壳秤体 碳钢材质,表面为高级环氧烤漆秤脚 防滑硬质橡胶,直径3"显示 6位液晶显示屏键盘 5键触摸型键盘工作温度 14 ~ 104 (-10 ~ 40 )内置时钟 输出时间和日期精度  $\pm 0.04\%$  ~  $\pm 0.1\%$  取决于安装情况及用法量程 1,000 lb x 0.2 lb (500 x 0.1 kg)过载保护 最大量程的200%串行接口 全双工rs-232主要电源 仪表 - 可充电电池,秤体 - 4节 "c" 型电池净重 62 lbs装运重量 70 lbs蓝牙 2.0, class i (100 m)传感器型号 ntep认证的合金钢悬臂梁传感器

options 可选 可添通讯端口 -

wb-1036-swp提供了3种与pad、便携计算机、仓库管理系统以及无线网络的通讯形式，可供选择。

可选串行端口 - rs-232c、bluetooth 2.0

class或wifi(802.11b/g)苏州奥巴特尔自动化设备有限公司电话：0512-88602580

本产品的加工定制是是，品牌是传力，型号是WB1036-SWP，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP67，线性度是0.01（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），灵敏度是2.0，漂移是0，分辨率是1.0