

# CHL型 四合一称重传感器/变送器

产品名称	CHL型 四合一称重传感器/变送器
公司名称	蚌埠市长达力敏仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:长达力敏 型号:CHL
公司地址	安徽省蚌埠市沿淮路218号
联系电话	0552-3015621 18655297979

## 产品详情

公司网站：<http://www.cdsensor.com> email:bbcldm@vip.sina.comqq: 627117726

819987441

类别b 高精度 500kg....3t  
类别c 普通型 300kg....10t,20t

外形扁平，四角固定，中心球头承载，具有极强的抗侧向力。良好的密封，即使在恶劣的环境下，仍能长期可靠工作。适用于工业称重，如液面控制、料罐称量或配料等。

## 性能参数

参数	单位	chl	
		b	c
精度	%	0.03	0.05
额定压力pn	kg,t	500kg—3t	300kg—10t
最大可用压力pu	%ofpn	150	200
额定输出vn	mv/v	2	1.5
零位公差zo	%ofvn	± 2	± 2
零点温度误差tzo	%/10k	0.05	

额定输出温度误差tvn	%/10k	0.05
输入电阻ri		730 ± 5, 2100 ± 50
输出电阻ro		700 ± 2, 2000 ± 20
电源电压u	v	4-24
补偿温度范围		-10 — +50
使用温度范围		-20 — +60
贮存温度范围		-30 — +70

外形、安装尺寸图

### 电器链接

直接引线	
线色	接线
绿	信号+
白	信号-
红	电源+
黑	电源-

选型指南

公司网站：<http://www.cdsensor.com> email:bbcldm@vip.sina.com qq:627117726

819987441

本产品的加工定制是是，品牌是长达力敏，型号是CHL，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是其它，材料晶体结构是其它，制作工艺是电阻应变式，输出信号是模拟型，防护等级是IP65~68，线性度是0.05%~0.5%（%F.S.），迟滞是0.05%~0.5%（%F.S.），重复性是0.05%~0.5%（%F.S.），漂移是0，分辨率是0.05%FS