

UPS型冷热水屏蔽泵 其他

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | UPS型冷热水屏蔽泵 其他 |
| 公司名称 | 台州大昌电机泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:UPS-15-320 材质:其他 |
| 公司地址 | 温岭市大溪镇纶丝洋村西片 |
| 联系电话 | 13858671986 |

产品详情

罗峰泵

普通泵

1.超静音：转子通过泵送的液体润滑，产生的噪音低；高噪音：采用机械密封，高速运转时产生很大噪音

声音强度低于40分贝，绝对静音。普通泵声音强度在50-60分贝，而且使用时间越长噪音越响

2.无泄漏：没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封；会泄漏:有机械密封，由于长时间高速摩擦，

外壳静密封,所以更加有效杜绝液体泄漏
动、静密封有磨损后会造成水泵漏液

3.耐高温：叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为200~110℃的液体；不耐温：叶轮、电机由普通材料制成，不耐高温

普通泵只能输送常温液体

4.抗磨损：采用高硬耐磨陶瓷轴承，比石墨轴套更坚固，更耐磨，使用寿命更长久；易磨损：采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会

腐蚀、磨损，导致性能恶性循环

5.高效率：叶轮采用离心设计，水量大，效率高；低效率：叶轮采用叶片式设计，低效、易磨损

采用液体冷却，无需安装风扇耗电
采用风扇散热，额外消耗功率

6.长寿命：转子和定子采用不锈钢屏蔽套隔离,靠 寿命短：泵头和电机分开，电机内腔不能有水

内腔冲入的液体来散热，减少绝缘老化
靠自冷和外加风扇方式散热，易老化

本产品的品牌是罗峰，型号是UPS-15-320，材质是其他，驱动方式是电动，性能是自动，原理是转子泵，泵轴位置是其他，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是15 (m³/h)，转速是2860 (r/m)，温度范围是110 ()