

上海凯凯牌SPG管道屏蔽泵 价格优惠

产品名称	上海凯凯牌SPG管道屏蔽泵 价格优惠
公司名称	上海凯凯特种泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SPG40-100屏蔽泵 材质:铸铁
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号4号楼2层东裙楼A区2302室（注册地址）
联系电话	021-56556506 13817078880

产品详情

spg型管道屏蔽泵					
点击放大		产品型号 ：	spg型		
		产品名称 ：	spg型管道屏蔽泵		
		产品特点 ：	spg型系列完全无泄漏屏蔽管道离心泵,是本公司采用日本技术,并吸收了国际上屏蔽泵的专业设计制造先进技术,经我公司科技人员消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本产品在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标更上一个台阶,产品也更加理想.		
spg型管道屏蔽泵的详细资料：					

一、产品概述：

spg型系列完全无泄漏屏蔽管道离心泵,是本公司采用日本技术,并吸收了国际上屏蔽泵的专业设计制造先进技术,经我公司科技人员消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本产品在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标更上一个台阶,产品也更加理想.spg型屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品,工艺先进,静止密封,没有轴密封,可靠性能高,做到完全无泄漏,因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全环保,和最佳维护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场高品质水泵的需求.产品广泛应用于石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水,消防增压泵,高层建筑增压送水,园林喷灌、暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调及科研院等等。还可以用于输运压力和温度不产生结晶和凝固的液体。特别是对人体及环境有害的和不安全的液体或贵重液体等等。spg型屏蔽泵还可以在更多项目上发挥重要作用,也受到广大用户的一致好评。

二、产品特点：

1、spg型屏蔽泵因能保证完全不泄漏,故可输送对人体和环境,设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。2、不会吸入空气,适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。3、无油封设计,能可靠地输送一般泵难以输送的高温,高压,低温及温度压力变化的液体。4、轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送液体,并免去了定期注油的麻烦。5、泵结构合理,电机和泵同轴,体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无须调整,维修方便,无须调整,维修方便。6、叶轮采用水推力平衡式设计,使转子在运行中可以处于悬浮设计,降低了石墨轴承的轴向磨损,从而提高了使用寿命,降低了运行成本。7、电机无冷去风扇,故运行噪音和振动都非常小。8、泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,泵房设计也更为合理,实用。9、零部件的标准化,系列化程度高。10、接线盒采用防水结构,可在户外安全使用。11、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串,并联运行方式。12、新采用的石墨轴承,具有耐磨性能高、磨擦系数低,不老化,抗泥沙等优点。

三、产品用途：

1、spg型屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用介质温度-30 +90。特别适用于工业和城市给排水,消防增压,高层建筑增压水,园林喷灌,远距离输送暖通制冷循环,浴室等冷暖水循环增压及设备配套。2、spgr高温型屏蔽泵供输送介质温度较高场合,适合介质温度100 -380。主要适用于能源,冶金,化工,纺织,造纸,纺织及宾馆,饭店,浴室等部门。3、spgt防腐型屏蔽泵供输送不含固体颗粒,适用于石化,化工,冶金,电力,造纸,食品,制药,科研院校和合成纤维等部门。

四、工作条件：

1、介质必须为软水,稀薄,不凝固,非易燃,不含固体颗粒及纤维的流体。2、spg型屏蔽泵介质温度不超过90度,spgr型泵介质温度不超过380度。3、一般情况下系统工作压力不超过1.2mpa,进口压力不小于0.05mpa,特殊场合应事先与本公司联系。4、spg型屏蔽泵系统最高压力1.6m

pa,即水泵的吸入压+泵扬程 1.6mpa。

spg型管道屏蔽泵性能参数

型号	流量 (m3/h)	扬程(m)	电机功率 (kw)	转速(r/min)		
15-80	1.5	8	0.18	2900		
20-110	2.5	15	0.37	2900		
20-160	2.5	32	1.1	2900		
25-110	4	15	0.55	2900		
25-125	4	20	0.75	2900		
25-125a	3.6	16	0.55	2900		
25-160	4	32	1.5	2900		
25-160a	3.7	28	1.1	2900		
32-125	4.5	20	0.75	2900		
32-125a	4.0	16	0.55	2900		
40-100	6.3	12.5	0.55	2900		
40-100a	5.6	10	0.37	2900		
40-125	6.3	20	1.1	2900		
40-125a	5.6	16	0.75	2900		
40-160	6.3	32	2.2	2900		
40-160a	5.9	28	1.5	2900		
40-160b	5.2	24	1.1	2900		
40-200	6.3	50	4	2900		
40-200a	5.9	44	3	2900		
40-200b	5.5	38	2.2	2900		
40-250	6.3	80	7.5	2900		
40-250a	5.9	70	5.5	2900		
40-250b	5.5	60	4	2900		
40-100(i)	12.5	12.5	1.1	2900		
40-125(i)	12.5	20	1.5	2900		
40-125(i)a	11.2	17.2	1.1	2900		
40-160(i)	12.5	32	3	2900		
40-160(i)a	11.7	28	2.2	2900		
40-160(i)b	10.5	22.5	1.5	2900		
40-200(i)	12.5	50	5.5	2900		
40-200(i)a	11.7	40	4	2900		
40-200(i)b	10.5	35	3	2900		
40-250(i)	12.5	80	11	2900		
40-250(i)a	11.7	70	7.5	2900		
40-250(i)b	10.8	60	7.5	2900		
50-100	12.5	12.5	1.1	2900		
50-125	12.5	20	1.5	2900		
50-125a	11.2	17.2	1.1	2900		
50-160	12.5	32	3	2900		
50-160a	11.7	28	2.2	2900		
50-160b	10.5	22.5	1.5	2900		
50-200	12.5	50	5.5	2900		
50-200a	11.7	44.5	4	2900		

50-200b	10.5	35	3	2900		
50-250	12.5	80	11	2900		
50-250a	11.7	70	7.5	2900		
50-250b	10.8	60	7.5	2900		
50-100(i)	25	12.5	1.5	2900		
50-100(i)a	22.4	10	1.1	2900		
50-125(i)	25	20	3	2900		
50-125(i)a	22.4	16	2.2	2900		
50-160(i)	25	32	4	2900		
50-160(i)a	23.4	28	4	2900		
50-160(i)b	21.6	24	3	2900		
50-200(i)	25	50	7.5	2900		
50-200(i)a	23.4	44	7.5	2900		
50-200(i)b	21.6	37	5.5	2900		
50-250(i)	25	80	15	2900		
50-250(i)a	23.4	70	11	2900		
50-250(i)b	21.6	60	11	2900		
50-315(i)	25	125	30	2900		
50-315(i)a	23.4	110	22	2900		
50-315(i)b	21.6	93	18.5	2900		
65-100	25	12.5	1.5	2900		
65-100a	22.4	10	1.1	2900		
65-125	25	20	3	2900		
65-125a	22.4	16	2.2	2900		
65-160	25	32	4	2900		
65-160a	23.4	28	4	2900		
65-160b	21.6	24	3	2900		
65-200	25	50	7.5	2900		
65-200a	23.4	44	7.5	2900		
65-200b	21.6	37	5.5	2900		
65-250	25	80	15	2900		
65-250a	23.4	70	11	2900		
65-250b	21.6	60	11	2900		
65-315	25	125	30	2900		
65-315a	23.4	110	22	2900		
65-315b	21.6	93	18.5	2900		
65-100(i)	50	12.5	3	2900		
65-100(i)a	44.8	10	2.2	2900		
65-125(i)	50	20	5.5	2900		
65-125(i)a	44.8	16	4	2900		
65-160(i)	50	32	7.5	2900		
65-160(i)a	46.8	28	7.5	2900		
65-160(i)b	43.2	24	5.5	2900		
65-200(i)	50	50	15	2900		
65-200(i)a	46.8	44	11	2900		
65-200(i)b	43	37	7.5	2900		
65-250(i)	50	80	22	2900		
65-250(i)a	46.8	70	18.5	2900		
65-250(i)b	43	60	15	2900		
65-315(i)	50	125	37	2900		
65-315(i)a	45.8	105	30	2900		

65-315(i)b	43	93	30	2900		
80-100	50	12.5	3	2900		
80-100a	44.8	10	2.2	2900		

本产品的品牌是上海凯凯牌，型号是SPG40-100屏蔽泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是6.3（m3/h），扬程是12.5（m），转速是2900（r/m），温度范围是80（ ），是否提供加工定制是是