

15/6水泵,屏蔽泵,循环泵,15PBG-6 家用循环泵 家用屏蔽泵

产品名称	15/6水泵,屏蔽泵,循环泵,15PBG-6 家用循环泵 家用屏蔽泵
公司名称	广州济银水泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:15PBG-6 材质:陶瓷
公司地址	中国 广东 广州市 广州市先烈中路100号C栋312
联系电话	86-02087683536 13533953193

产品详情

产品类别：循环屏蔽泵 品牌：金水仙生产厂家：广州济银水泵有限公司 产地：广州 销售商：广州济银水泵有限公司

特点

本泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离，无须机械密封，从而彻底解决了水泵漏水的问题；采用高硬度陶瓷轴承，定转子之间直接水循环，既可作冷却用，又可作轴承润滑用，并彻底解决了噪声问题，设计非常科学先进，正常连续使用3万小时无故障免维修。

主要用途

本泵适用于110℃以下的冷热水增压循环。特别是地暖供热系统配套，如：分水器、集水器自动循环增压；热水锅炉、壁挂炉增压供水；水冷空调、中央空调配套；低水压家庭洗衣机配套；自来水增大流量、增加压力；工业液体循环供水。另有特殊工程材料作为泵体，高强度、耐腐蚀、耐酸碱、不生锈特别适用于工业液体循环供水和家庭卫生用水。

型号注释

三维结构图

no.	名称	no.	名称	no.	名称
1	铭牌	6	封水螺钉	11	叶轮
2	电容接线盒	7	电机筒	12	泵体

3	不锈钢屏蔽套	8	陶瓷轴承		
4	挡板	9	陶瓷轴承		
5	转子	10	密封垫		

性能曲线

技术参数

型号 40pbg-6-n					
最大功率	100w	口径	40mm(1")	毛重	26.2kg
额定功率	90w	电压	220~240v	数量	8pcs
最小功率	46w	频率	50hz	外箱尺寸	28.8×28×29.6cm

档位	最高扬程(m)	最大流量(l/m in)	转速(r/min)
iii	6	60	2200
ii	5	50	1900
i	3	30	1450

安装尺寸

本产品的品牌是金水仙牌，型号是15PBG-6，材质是陶瓷，驱动方式是电动，性能是耐磨，原理是水锤泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是双吸式，流量是2.4（m3/h），扬程是6（m），转速是2200/1900/1450（r/m），温度范围是2-100（℃），是否提供加工定制是是