

SPG屏蔽泵SPG65-160 4KW，化工管道屏蔽泵，静音循环水泵

产品名称	SPG屏蔽泵SPG65-160 4KW，化工管道屏蔽泵，静音循环水泵
公司名称	永嘉凯元泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SPG型屏蔽泵 材质:铸铁
公司地址	浙江省永嘉县瓯北东瓯工业园区
联系电话	86-0577-67982567 18906665589

产品详情

【产品概述】spg型系列超低噪音完全无泄漏管道屏蔽离心泵，是本公司采用日本技术、并吸收了国际上屏蔽泵专业设计制造的先进技术，经我公司科技人员消化革新，新推出的第二代屏蔽泵新品，本产品在原有的基础上改进电磁核心技术，改善了流体运动状态，提高了泵的效率，综合性能指标更上一个台阶，产品也更加理想。spg型屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品，泵腔和电机构成了一个密封整体，去除了机械密封，解决了因密封损坏而引起的液体泄漏问题，使液体介质滴水不漏（称之为完全无泄漏）。去除了滚动轴承，采用浸渍树脂石墨轴承，摩擦系数小并利用自身输送的流体介质来润滑轴承。使整体超低噪音运行（称之为超低噪音）。【产品特点】1、泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平衡，安装无需调整。2、泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低便于管道布置，安装特别方便。3、泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。4、取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄漏的显著特点。5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，振动噪音极低。6、安装栓修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。【产品用途】spg型屏蔽泵广泛应用在石油、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水，消防增压，高层建筑增压送水，园林喷灌，暖通制冷等冷暖水循环增压。尤其是对振动、噪音要求高的场所，如重点工程的泵房、中央空调及科研院校医院等等。特别适用于输送对人体及环境有害的不安全的液体或贵重液体等。spg型屏蔽泵还可以再更多项目上发挥重要作用，加之屏蔽泵低故障率，安全环保，和最佳维护成本等优点已赢得广大用户欢迎和认可，同时也增强对中国市场高品质水泵需求。1、spg型屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用介质温度-30℃+90℃。特别适用于工业和城市给排水，消防增压，高层建筑增压送水，园林喷灌，远距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套。2、spg高温型屏蔽泵供输送介质温度较高场合，适用介质温度80℃-130℃。主要适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸及宾馆、饭店、浴室等部门。3、spgt防腐型屏蔽泵供输送不含固体颗粒，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、科研院校和合成纤维等部门。4、spgb隔爆型屏蔽泵，供输送液氨、甲苯等易燃、易爆液体。5、spgtb防腐隔爆型屏蔽泵，供输送易燃、易爆、易腐蚀的化学液体。【工作条件】1、输送介质必须为软水、稀薄、不凝固、不含固体颗粒及纤维的液体。2、spg型泵介质温度不

超过90°C，spg (r) 型泵介质温度不超过130°C。3、系统进口压力不得小于0.05mpa，系统管路中必须充满液体，保证顶端排气阀能有液体排出，进口压力高于0.15mpa订货时应另行说明。4、spg屏蔽泵系统最高压力1.6mpa，既水泵的吸入压力+泵扬程 $\leq$ 1.6mpa。高于1.6mpa时，可在订货时另行提出。5、电泵的额定频率为50hz，额定电压为380v，采用全电压直接起动，电泵外壳防护等级为ip54，绝缘等级f级。6、从轴端看，电泵按顺时针方向旋转。7、隔爆型按照gb3836.12的规定制定防爆级别exd ii .bt3 exd ii .bt4隔爆型。

spg屏蔽式管道泵实际工作图：spg立式管道屏蔽泵型号意义：spg立式管道屏蔽泵性能参数：以上价格不含税不含运费，其他材质另与厂家联系。1.电机分普通电机，防爆电机

2.材质分铸铁，不锈钢201、304、316产品详情：<http://www.pump-ky.com/products/pump/pingbib/spglsgdpbb.html>

凯元泵阀 官方网站：<http://www.pump-ky.com>

联系电话：0577-67982567 图文传真：0577-89736602

本产品的品牌是凯元泵阀，型号是SPG型屏蔽泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是管道泵，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是2.6-900 (m³/h)，扬程是9-128 (m)，转速是2900 (r/m)，规格是SPG65-160，电动功率是3000，工作温度是120，进出口径是25-300