

PG65-160(I)A管道屏蔽泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PG65-160(I)A管道屏蔽泵 |
| 公司名称 | 上海伊盛泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:PG65-160(I)A 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 青浦区青浦镇盈港经济城4号标准厂房 |
| 联系电话 | 86 021 55290436/69218292/69218395 18901866958 |

产品详情

pg型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准iso2858及国家jb/t6878·2-93的规定。具有设计规范，通用化程度高，结构合理，性能稳定，运转低噪音，无振动等显著特点，是替代常规卧式离心泵，立式管道泵的理想产品。特别适用对振工作条件1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。2、介质温度普通型为80℃，热力型为160℃。3、一般情况下系统工作压力不超过1.2mpa，进口压力不小于0.5mpa，特殊场合应事先与生产厂家联系。4、环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%。性能优点全封闭、无泄漏免维修无噪音低振动占地面积小应用范围供暖系统生活用水系统中央空调其它冷热清洁介质循环增压技术参数流量q：2-850 m³/h扬程h：5-85m转速n：1410-2894 r/min口径：40-300mm温度范围t：-15~+95℃工作压力p：最大1.4 mpa动噪音要求较高的场合，如地下泵房、空调制冷系统等。

查看本公司所有产品，请点击下图!

我公司的供应信息分布于以下类目中，请查看：

es-isg管道离心泵es-isw卧式离心泵es-zxl自吸泵es-zx自吸泵es-wq,qw潜水排污泵es-dby电动隔膜泵es-zw自吸排污泵es-yw液下排污泵es-s型工程塑料离心泵es-qby气动隔膜泵es-i-1b浓浆泵es-cyz自吸油泵es-tswa卧式多级泵es-dl,dlr多级离心泵es-zwl自吸排污泵es-hw混流泵es-zb,zld,zlb型立式轴流泵es-is单级单吸清水离心泵es-s型双吸离心泵es-fys型耐腐蚀液下泵es-gdl立式多级管道泵es-2cy / kcb齿轮油泵es-cyz直联式自吸油泵es-fb不锈钢耐腐蚀离心泵es-ihf衬氟泵es-cq磁力驱动泵es-cqb不锈钢磁力驱动泵es-cqb-g高温磁力驱动泵es-ih不锈钢化工泵es机械密封泵配件阀门管件es-sb单级单吸空调离心泵es-d型卧式多级泵es-zxb氟合金自吸泵es-xbd型卧式多级消防泵es-xbd型立式多级消防泵es-g型系列单螺杆浓浆泵es-xbd型立式单级消防泵es-wfb系列无密封自控自吸泵es-fs耐腐蚀离心泵es-w型水利喷射器es-xd型旋片式真空泵es-zcq型自吸式磁力泵es-fsjb氟合金无泄漏化工泵es-fpg系列耐腐蚀管道离心泵es-as型潜水式排污泵es-sg型系列管道泵液位指示开关es-lqy系列热油泵给水成套设备es-gc型多级离心泵es-pw型污水泵膨胀罐和压力罐es-pg型屏蔽式管道泵es-zd型阻尼弹簧复合减振器es-wqk系列带切割装置排污泵柴油机泵组es-2xz型真空泵jgd型可曲挠橡胶接头es-qn不锈钢潜水泵小型自动增压泵es-qdl不锈钢立式多级泵es-w漩涡泵es-dg型锅炉给水泵es-jmz系列不锈钢自

吸泵es-lb系列齿轮泵es-nl污水泥浆泵es-sz水环式真空泵es-103自吸塑料泵es-qy清水潜水泵es-qy不锈钢潜水泵es-ba型清水离心泵es-yg型系列单级单吸管道油泵es-lqfz自吸不锈钢耐腐蚀离心泵es-2x型真空泵es-iswb卧式管道离心油泵es-wqd自动控制水位潜水排污泵es-isgd型低转速离心泵es-pwf型耐腐蚀污水泵es-bl型单级离心泵es-lqf不锈钢耐腐蚀离心泵es-f全不锈钢防腐齿轮泵es-bw系列保温沥青齿轮泵es-wg型台湾式管道泵es-sfb型氟塑料合金泵es-gw型排污泵es-qj深井潜水电泵es-wqp不锈钢潜水排污泵es-cqb-f氟塑料磁力泵es-qdn不锈钢潜水泵es-cq工程塑料磁力泵es-zwp不锈钢自吸排污泵es-yg管道油泵es-ihg化工防腐泵es-s中开泵

本产品的品牌是伊盛，型号是PG65-160(I)A，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是46.7 (m³/h)，扬程是28 (m)，转速是2900 (r/m)