

优利德UNI-T 非接触检相器 UT262C 相序表

产品名称	优利德UNI-T 非接触检相器 UT262C 相序表
公司名称	苏州特安斯电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UNIT/优利德 型号:UT262C
公司地址	苏州高新区滨河路索山大桥西堍苏州赛格电子市场2层D区88号
联系电话	0512-68367135 68367233

产品详情

传统的相序测量方法必须将三相电线的接线柱拨开，将相序表的三个裸露鳄鱼夹或测试针连接到裸露的3条火线上，而ut262系列采用钳形非接触测量，不用拨开电线，无需接触高压裸露火线，直接将三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测，大大提高了现场测试的安全性及可操作性，切实保护了操作人员的人身安全，提高了测试效率！除了能检测相序，ut262系列还可以用于活线检查、简易检电、相线识别、缺相判断、断线位置查找等，是相序检测、电机安装、线路检修的理想工具。

基本功能	量程	基本精度	
型号		ut262a	ut262c
相序测量	【正相】四个检相灯按顺时针方向旋转亮灯，间歇蜂鸣提示。 【反相】四个检相灯按逆时针方向旋转亮灯，连续蜂鸣提示。		
缺相检测	r-s或者s-t灯不亮。		
活电检测	r-s或者s-t灯点亮。		
断路检测	r-s或者s-t灯不亮。		
简易验电	r-s或者s-t灯点亮。		
电压范围(v)	70v ~ 600v		
频率范围(hz)	40hz ~ 70hz		
特殊功能			
可钳导线尺寸		∅ 1.6~ ∅ 16mm	∅ 10~ ∅ 40mm
显示模式		led	led
开机指示			
蜂鸣指示			
自动关机	约3分钟后自动关机		
一般特征			
电源	1.5v电池(5#) x 2		
机身颜色	红色 + 灰色		

机身重量	180g
机身尺寸	70mm x 75mm x 30mm
标准配件	电池
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	20 pcs
标准包装尺寸	800mm x 300mm x 400mm
标准包装箱毛重	9kg

本产品的加工定制是否，品牌是UNIT/优利德，型号是UT262C