# FPC柔性线路板生产 加急打样加工 价格报价

| | |
|---|---|
| 产品名称 | FPC柔性线路板生产 加急打样加工 价格报价 |
| 公司名称 | 深圳市天利来电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:天利来<br>型号:TLL-R015 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道万众路天宫安防电子大厦10楼E1075 |
| 联系电话 | 15019407383 |

# 产品详情

公司介绍

深圳市天利来电子有限公司是fpc柔性线路板、镂空电路板、铝基板、fpc排线、高难度软板等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市天利来电子有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

销售柔性印制电路板（fpc）以及柔性线路板（fpc）smt配套组装的高科技企业。公司拥有的核心团队稳定进取，先后通过 iso9001,iso14001,ts16949,sony g.p,oshas18001 等管理体系认证。公司产品也通过了美国ul电工安全认证.公司技术中心的自主创新研发能力处于同行业前列水平，相继取得各类专利达18项。公司于2009年被认定为国家级高新技术企业。

产品质量

我们相信能给广大客户在有竞争力的成本和交货期内提供优质的产品。

为了实现这一目标，我们实行了质量管理体系，并且所有的生产设备取得了iso 9001:认证。我们还从关键客户端获得了荣誉和证书，包括：“ 首选供应商 ”，“ 战略供应商 ”和“ ship-to-stock ”大量的重复订单是我们一贯优良品质的最好证明。

产品实拍图

## 产品工艺参数

产品工艺参数

1 基材　聚酰亚胺/聚脂

2 基材厚度 0.025mm---0.125mm

2 拼版尺寸　最大250*600mm

3 钻孔孔径　最大直径：6.5mm　最小直径：0.25mm

4 钻孔孔径公差　± 0.025mm

5 钻孔最小间距：0.20mm

6 蚀刻线宽、线距　　3mil (0.075mm)

7 抗绕曲能力 ＞15万次

8 最小覆盖膜桥宽 0.30mm

9 耐焊性 85---105°C/280°C---360°C

10 蚀刻公差 线宽±20％　特殊：线宽±10％

11 曝光对位公差 ±0.05mm（2mil）

12 成型公差 慢走丝模±0.05mm快走丝模具±0.1mm

13 最小电测试焊盘 8mil*8mil

14 最小电测试焊盘距离 8mil

15 外形加工工艺 钢模成型

16 组装部品定位公差 ±0.2mm

产品广泛运用于手机、电子电器、数码产品、医疗、航空等高精密互连的产品上：

1、笔记本电脑、液晶显示器、光驱、硬盘;

2、打印机、传真机、扫描仪、传感器;

3、手机、手机电池、对讲机、手机天线、手机双卡、手机排线;

4、各种高档照相机、数码相机、数码摄像机、dv;

5、录像机磁头、激光光头、cd-rom、vcd、cd、dvd;

6、航天、卫星/医疗器械、仪表、汽车仪表;

7、光条、led fpc闪灯、玩具、项圈、灯饰.

## 注意

1、所有样板图片仅作为外观及工艺参考，我司为定制生产企业，没有现货。生产需客户提供fpc设计线路资料、工艺要求或是样板实物定制生产。

2、当订单确认安排生产，由于fpc生产的不可逆性，将不可再做修改。所以请下单时一定要检查好fpc文件，已免出错！

3、生产前我们工程如有一些疑问和问题会及时与您联系，请保持您的手机或电话畅通、以便可以及时与您沟通。

## 联系我们

联 系 人：杨先生

手 机 号：15219203500

业务qq号：395112184

邮箱：sale@tianlilai.cn

联系电话：0755-84684989

传　真：0755-29854300

公司网址：www.tianlilai.cn

本产品的加工定制是是，品牌是天利来，型号是TLL-R015，机械刚性是柔性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是压延箔，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，板是黄膜，材料是压延料，生产工艺是沉金