

# 变送器系列产品-射频电容液位变送器

产品名称	变送器系列产品-射频电容液位变送器
公司名称	淮安市宏利源自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏利源 型号:HY-BUS640
公司地址	金湖县工业园区工二路18号办公楼一楼
联系电话	0517-86910038 18252328500

## 产品详情

hy-bus640系列射频电容液位变送器用a32射频电容物位计可以解决大多数高温，高压，腐蚀性液位的测量。射频电容液位变送器采用美国公司射频电容技术和芯片及聚四氟乙烯做绝缘材料。与双法兰液位计，浮筒式液位计，同位素式液位计相比，它是一种简单，耐用，方便的仪表。特点:结构简单，安装容易。耐腐蚀性强，用聚四氟乙烯做探杆。耐高温，一般为200，特殊可达到1000。耐高压，最高压为32mpa。原理和用途：如果将探杆和容器壁视做两块相互平行的电极板，被测液体视做它们之间的介质，那么一个简单的电容形成了。当液位上升时，电容量就会增加，射频电路将这一变化转换为模拟信号输出。酸类，碱类，氯化物，有机溶剂，液态co2，氨水，pvc粉料，灰料，油水界面，中药等液体位测量。技术性能 选型指南量程：0-125~3000mm（杆式）精度：0.5%供电：24vdc输出：

4-20ma电子部分工作温度：-40-85 防护等级：ip65防爆等级：

diict6请注明实际压力：例：a32c（150）3k2n2im5聚四氟杆式 长度1500mm 常温 304法兰 参考电极 本安带显示注意：订货时厂家将对选型提出具体意见项目型谱说明a32 a32物位变送器 探头类型 a揽式 b不锈

本产品的加工定制是是，品牌是宏利源，型号是HY-BUS640，测量范围是0.2-20米，测量精度是0.2%F，输出信号是4-20mA（mA），介质压力是-0.1-2.5（MPA），介质温度是-40-250（），防爆等级是0.5，供电电压是DC12-35V，适用范围是液位、料位、物位