

# 新型电缆拖车液压电缆放线拖车电缆线盘车放线车5T

产品名称	新型电缆拖车液压电缆放线拖车电缆线盘车放线车5T
公司名称	霸州市城区威光电力工具器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:3T,5T,8T,10T
公司地址	霸州市城东工业园区
联系电话	0316-7177088 18533627779

## 产品详情

??3??8??2??0iv class=procontent>

电缆收放线车:在全国性的农网、城网改造工程中许多电力线路需要报废、迁移、新架及更换大的导线型号。这些工程中存在三个工作形式:收线、放线、换线--收放线。收线一般采用整抽式或原地落地式,换线一般采用旧线新线的方法。我们知道,一棵线在地上行走像锯子一样,在野外许多的庄稼会被刮伤、锯断,损失很大。如果在市区则面临人群、车辆、房屋等复杂情况。安全成为抽线工作中最大问题。

原落地式既是将旧导线在原地从杆塔、电杆上直接扔到地下。这种方式面临跨越,占地覆盖区影响其它线路恢复送电时间。过去回收旧导线的方式是由人工完成。受人力限制,导线需要一段段剪断,再由人一圈圈在地上推着盘起。工作效率非常低下。

- 1、电缆收放线车具有自配动力,操作灵活,带有良好制动、止回装置,能够自升载线轴体。它的工作代替行走机械、人工盘线环节大幅度提高工作效率。
- 2、消除行走机械需要的通道变动点撤线为静点运作,有效解决安全和赔损问题。
- 3、能够重新使用的导线把它盘绕在许多闲置的空线轴上,可以象新线一样重新使用。
- 4、不能使用的或小导线型号,可散盘使用的,把它盘绕在简易可拆装线轴上,避免报废线占有轴。5、导线展放后可回抽,可有效的解决各种放线形式造成的由于展放长度不好掌握导致的盲目增长问题,有利增加新导线的有效使用长度,极大限度减少导线接头。6、能够产生与工程相关的综合能力,如紧线及辅助紧线、立杆等。这样新型的电力工程机械,就是本厂最新设计生产的新型收放线机。多功能收放线车(电力专用)用于回收旧线,带放新导线、张紧线组塔、立杆等。

电缆放线车是一种布放电缆的专业工具,wgtc-3、wgtc-5、wgtc-8、wgtc-10、wgtc-12、wgytc-3、wgytc-5、wgytc-8、wgytc-10、wgytc-12、wgyc-1、yytc-1.5主题框架由钢管焊接而成,在液压电缆放线车后方有阶梯形状的杠槽,把杠穿入电缆盘后,空载推动液压电缆放线车到线盘处,将杠卡到合适的

杠槽中，穿入销钉，防止杠子从电缆放线车槽中脱落，如果是机械放电缆放线车，完成上述工作后，由两名操作人员，分别摇动电缆放线车两侧支撑臂上的机械手动卷扬机，收紧钢丝绳，液电缆放线车后方的拖杠子槽会随之提起，当线盘提升到固定位置后，取出销钉穿入电缆放线车主支撑臂前方的固定孔中。则完成液电缆放线车提升线盘的操作。电力施工单位必备机具电缆放线车，不用吊车装卸电缆盘，有了放电缆放线车施工变得更轻松，要放电缆就购买一台放电缆放线车吧，价格不高，绝对实用。。如果是液压型电缆放线车操作更为简单至于两名操作人员压动液压缸即可完成放电缆放线车的操作。本厂电缆放线车质量过硬，出口沙特，以色列，法国，德国等多个国家，得到国内为同行对我厂电缆放线车的认可。

产品编号	额定负 适用盘径 荷	适用盘宽	轴杆直径	自身尺寸
ht1012-3	3t 2400mm	1400mm	80mm	3800mm × 2300mm × 2000mm
ht1012-5	5t 2800mm	1600mm	100mm	4000mm × 2600mm × 2200mm
ht1012-8	8t 3400mm	1800mm	120mm	4300mm × 3200mm × 2400mm
ht1012-10	10t 3600mm	2000mm	150mm	4600mm × 3800mm × 2600mm

产品编号	额定负荷	适用盘径	适用盘宽	轴杆直径	自身尺寸
ht1011-3	3t	2400mm	1400mm	80mm	3800mm × 2300mm × 2000mm
ht1011-5	5t	2800mm	1600mm	100mm	4000mm × 2600mm × 2200mm
ht1011-8	8t	3400mm	1800mm	120mm	4300mm × 3200mm × 2400mm
ht1011-10	10t	3600mm	2000mm	150mm	4600mm × 3800mm × 2600mm

### 多功能放线车

该设备集线盘托运，收线，放线，牵引，拉紧功能为一体。是电缆拖车的换代产品。该设备装有自动制动装置，无论在任何情况下只要搬动离合器就能有效的制动。该车设计紧凑，具有灵活的转向功能，可在狭窄的场地中作业。操作简单，维修方便，是电力施工中的必备工具。

编号	sf1003-3	sf1003-5
功率	11kw	18kw
额定载质量	3t	5t
收放线速度	1200m/h	1200m/h
额定牵引力	20kn	40kn
线盘最大直径	2300mm	2800mm
线盘最大宽度	1300mm	1500mm
外观尺寸mm	3000x2450x1850	3800x700x2100
自重	1250kg	2100kg

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是3T,5T, 8T, 10T，外形尺寸是3300\*2100\*1800（mm），适用范围是电缆线盘的托运及展放，集收线、放线、牵引、拉紧功能于一体，产品认证是iso9001