

空气密集绝缘母线槽，超业中，优质扬中

产品名称	空气密集绝缘母线槽，超业中，优质扬中
公司名称	镇江云锦电气有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:云锦 型号:密集型母线槽
公司地址	江苏省扬中市新坝镇大全路南侧
联系电话	0511-88417578 13921565778

产品详情

密集型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制，频率50~60hz，额定电压至690v,额定工作电流250~5000a的供配电系统，作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设备的辅助设备，特别适用于车间、老企业的改造。

密集型母线槽结构特点:

1) 散热能力较强

密集型母线槽相与相及相与外壳均紧贴在一起，故能承受较大的电动应力和热应力。并能将导电排所产生的热量迅速散发，载流量大。

接头用绝缘螺栓紧固，同时采用双连接铜排连接，有效增加了接头接触面积，大大降低了接头部位温升。

2) 新一代环保产品

密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管，具有较强的绝缘性能，在遇火时无有毒气体散发。

3) 布线灵活

密集型母线槽插接口设置灵活方便，可设置大量的插口，通用性较强，当调整用电设备位置时，无需变动供电系统。

封闭母线槽（简称母线槽）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔

和不带插孔两种)、l型垂直(水平)弯通母线、z型垂直(水平)偏置母线、t型垂直(水平)三通母线、x型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

高强度封闭母线槽。

其工艺制造不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。

薄利走天下!诚信感人心!

公司名称:镇江云锦电气有限公司

公司厂址:扬中市新坝镇新坝电气城

公司销售:杨小云

销售电话:0511-88414936 13913414675 13921565778

传 真:0511-88414936

网 址:www.zyunjin.com

<http://zyunjin.taobao.com>

电子邮箱:923370747@qq.com

本产品的加工定制是是,品牌是云锦,型号是密集型母线槽,外形尺寸是3000(mm),适用范围是配电房,厂房,高层建筑,产品认证是ccc,型号报价是规格齐全