

低温香辛料专用超微粉碎机

产品名称	低温香辛料专用超微粉碎机
公司名称	济南市天桥区金润微科技开发中心
价格	面议
规格参数	种类:调味品加工机械 品牌:金润微
公司地址	山东 济南市 东西丹凤街36号
联系电话	053185900351 18668920913

产品详情

jrw系列超微粉碎机特点：

jrw系列微粉机通过优化的最佳工作状态，利用高强度、高频率的振动，使设备容腔内物料受到高加速度撞击、切搓，从而在极短的时间内达到理想的粉碎效果。物料在粉碎过程中呈流态化，使每一颗粒具有相同的运动状态，在粉碎的同时达到精密混炼（分散乳化）的效果。超强的粉碎能力

适于中心粒径为150目~2000目(5 μ m)的粉碎要求。使用特殊工艺时，可达0.1 μ m。100%粉碎，无药渣。对于任何纤维状、高韧性、高硬度或有一定含水率的物料均可适应。对花粉及其它孢子植物等要求打破细胞壁的物料，其破壁率高于95%。适于中心粒径为150目~2000目(5 μ m)的粉碎要求。使用特殊工艺时，可达0.1 μ m。同时适应干式和湿式粉碎。湿式粉碎时可加入水、酒精或其它液体。全系统为封闭式结构，对特殊物料可进行惰性气体保护粉碎。

常温下软化的物料（蜂胶、乳香、枸杞等）可以采用超低温粉碎方式直接得到超细粉。完美的工业设计 与物料接触的部位均为抛光不锈钢，其材质为国际医药食品机械通用材质，顶级装备更可换用超耐磨不锈钢或陶瓷材料。易拆卸(组装)、易清洗、易换料。可用水、压缩空气、酒精、蒸汽等清洗、消毒。粉碎过程全密闭无粉尘溢出，充分改善作业环境，有效成份不损失。采用复合(透明)隔声罩，设备噪音大大降低。

磨筒外壁的夹套通入冷水。通过调节冷却水的温度和流量可控制粉碎温度。低温粉碎，冷冻系统最低温度可达零下35 $^{\circ}$ C。

精密复合化及包覆 可进行两种以上物料的微粒精密复合化及包覆作业(高精密度指向性混合)。同时适合于液——粒及粒——粒界面。超强乳化。高固含量强力均质。

适用于固相反应，比传统高能球磨效率提高十倍以上。

肉桂超微粉

香辛料专用超微粉碎机选用超低温冷冻系统，可达-35℃。可在全密闭，超低温状态下对香辛料进行粉碎。完美保持香辛料的全部风味物质，粉碎细度可达200目以细。是香辛料超微粉的最佳粉碎装备

主要规格及技术参数：

公称容积——100l	研磨方式——
主体结构——钢丝绳悬挂式翻转	翻转机构——新式单
料盒连接——双联杆快开装置（附专用扳手）	工作制式——
装料量——20l/次	振幅——
磨介材质——不锈钢	冷却方式——机械制冰
电压——380v（三相）50hz	电机功率——
整机重量——2500kg（不含隔声罩）	整机外形尺寸——
隔音罩——中德合资加重铝合金框架、双层中空钢化玻璃	

为使广大客户真正体验到细胞破壁超微粉碎的优越性，特为新客户提供免费超微粉实验一次（物料限500g以内）。

本产品的加工定制是是，种类是调味品加工机械，品牌是金润微，型号是JRW-100，电压是380（V），功率是15（kw），产品用途是调味品超微粉碎，外形尺寸是2900*2300*2500（mm），净重是3000（kg），包装是不锈钢，营销是新品