（特价甩卖）直径50mm 陶瓷片/超声波晶片 40K30W

产品名称	（特价甩卖）直径50mm 陶瓷片/超声波晶片 40K30W
公司名称	深圳市富科达超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:超声波陶瓷片 规格尺寸:5（mm）
公司地址	深圳市宝安区西乡街道草围二路28号综合楼8号铺1楼（办公场所）
联系电话	13825283636

产品详情

换能器，又称振子，是由压电陶瓷的压电效应实现电能与机械能（声波振动）的相互转换，并通过声阻抗匹配的前后辐射盖块进行放大的器件。 超声清洗是通过换能器产生的超声波振动，在水中发生空化效应所产生的瞬间高压空泡冲击被清洗物而达到良好的清洗效果。 超声波清洗换能器一般采用喇叭型和圆柱型复合阵子结构，它由前、后金属盖板、压电陶瓷晶片、预应力螺杆、电极片、和绝缘套管组成。施加合适的预应力，换能器在大功率、高振幅的条件下具有良好的机电转换效率。 超声波清洗换能器属连续工作的中功率型换能器，一般以连续工作的平均值来计算与恒量其功率大小。

1、 谐振阻抗低 2、机械q值高 3、电声转换效率高。 4、热稳定性好
5、发热量低 6、频率及静态电容一致性佳。 7、振幅大，振速高
产品品种齐全，可广泛用于各种超声波清洗设备。

爆脂超声波换能器，高能量转换值，不易老化，使用寿命长，常用型号有：28khz/50w，60w；40khz/30w。产品保证质量，最受美容界朋友欢迎。

规格

型号 规格	**fkd3840**	fkd4540	fkd4528	fkd6028
谐振频率khz	40+1	40±0.5	28±0.5	28±0.5
谐振阻抗ω	30最大max	30最大max	30最大max	30最大max
静态电容pf	2，700±15%	4，000±15%	4，000±15%	4，000±15%

放射面直径φ（mm）		38	45	45	60
外型尺寸（mm）	晶片	φ30	φ35.3	φ35.3	φ35.3
	高度	28.4	53.5	80.6	71
最大输出功率watt		30	50	50	50
最高使用温度℃		0	0	0	0
绝缘阻抗ω		＞2000	＞106	＞106	＞106

本产品的加工定制是是，种类是超声波陶瓷片，规格尺寸是5（mm），超声清洗频率是40KHZ，功率是30W