

# 比业自动门微波传感器 BEA比业

产品名称	比业自动门微波传感器 BEA比业
公司名称	上海锐帝自动门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BEA比业 型号:EAGLE
公司地址	上海市普陀区真南路1051弄13号301室
联系电话	18917960848

## 产品详情

### 新型微波传感器

全新的微波双向运动传感器，为各种自动门（平开门，摆动门，折叠门，旋转门近弧形门等）提供最经济、最圆满可靠的开启保证，适用范围广，且不必配备仁和额外的零部件。

### 外型

精湛的设计可以折服即使最挑剔的建筑师精小玲珑，不得视觉，即使在非常狭小的地方也可以便利的安装坚固的abs塑料外壳几乎坚不可摧，特殊的固定系统使传感器稳如泰山外壳颜色：黑色、白色和银灰色

### 技术

新型天线：角状天线不复存在，bea公司率先开发出用于自动门的平面k波天线确保更精确的检测区。由功能强大的微处理器控制数字电子系统。

### 检测

宽阔的检测区域保证用户的最大的舒适度及椭圆形的检测区保证良好的侧部覆盖范围。全面的检测区将死角减至最少。另有自选配件“六元素天线”供作选用，感应范围较窄长。

### 多功能调整

eagle天线可以进行如下两个方面的调整：

-0°至90°轴向前后调整，这就意味无需其它附件或投入可将eagle安装在天花板上。

-30°至+30°横向调整，eagle很好地被平行安装到门侧（如摆动门），以避免对运动中的门进行误检。

新型高效的功能，以应付复杂情况。安装高度达3米。（若要安装高度达5米，可选用eagle2hm。）

#### 技术指示

实现技术	: 微波及微处理器
发射频率	: 24.175ghz
发射功率	: <20dbmeirp
发射频率密度	: <5mw/cm <sup>2</sup>
最大安装高度	: 3米
倾角	: 0°至90°（纵向）-30°至+30°（横向）
检测范围（安装高度=2.2米）	: 4米（宽）×2米（深）
检测模式	: 运动
最小检测速度	: 5cm/s(沿传感器纵轴)
电源电压	: 12v至24v ac/dc+30%/-10%
电源频率	: 50至60 hz
功耗	: <2w(va)
继电器输出（无初始电位）	
最大接点电压	:42v ac-60v dc
最大接点电流	:1a(电阻)
最大切换功率	:30w(dc)/60va(ac)
保持时间	:0.5秒
温度范围	: -20 至+55
防护等级	: ip54
抗干扰性能	: r&tte1999/5/ec;emc89/336/eec
外壳材料	: abs塑料
外壳颜色	: 黑色，银灰色
外壳尺寸	: 120毫米（宽）×80（高）×50毫米（深）
重量	: 0.215千克
导线长度	: 2.5米

本产品的加工定制是否，品牌是BEA比业，型号是EAGLE，种类是声波，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1