

高粘度保温磁力泵 泊大江牌

产品名称	高粘度保温磁力泵 泊大江牌
公司名称	泊头市大江工业泵总装厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:泊大江牌 型号:NYP2.3
公司地址	河北省沧州市泊头市南仓街
联系电话	86-03175662186/5569887 18231751586

产品详情

nypc磁力泵-高粘度转子泵根据石油、化工、涂料、油脂、染料、树脂、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，改变为磁力链接方式，从而达到零泄漏的理想输送目标。由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质，不同粘度的介质输送。

nypc磁力泵-高粘度转子泵广泛应用于各种流体的输送行业，尤其对于处理粘度变化较大、范围较宽的流体输送。应用行业：适用于输送纯净且有一定粘度的流体，可用于输送油品如润滑油、原油等；也可以用来输送橡胶、沥青、油漆、粘合剂、染料、涂料、润滑剂、多元醇、食品、药品等不含颗粒性杂质的高粘度物料；还可用于输送pa pb pc pe ps hips abs pp pet pva等高温、高粘度聚合物熔体物料。输送高粘度树脂，黑料、白料、聚氨酯，聚醚，聚乙烯等类似的高粘度物料.输送高粘度结晶介质、高粘度化学原料、高粘度液体等。

nypc磁力泵-高粘度转子泵工作原理：具有内齿的驱动齿轮（外转子）带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成了液体的输送。泵主要有内外转子，轴，泵体，前盖，托架，内外磁钢，磁条，连接盘，轴承等组成。采用磁力链接方式确保零泄漏输送。

输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽保温融化。泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。泵装置由泵、电机和底座组成。磁力链接方式。从电机端向泵看，为顺时针旋转nypc磁力泵-高粘度转子泵磁力泵优点：1 输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。2 有很强的自吸性能。3 正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可200 。4 内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。5 泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。6 特别适用高粘度稠度介质的输送。

nypc磁力泵-高粘度转子泵性能参数

型号	通径mm	理论排量l/ 100rev	粘度cst	转速r/min	压差(mpa)				连接形式
					0.4	0.6	0.8	1.0	
					轴功率(kw)流量(l/min)				
nyp0.78	15	0.78	20	1390	0.17/9.3	0.23/9.0	0.28/8.8	0.32/8.6	g1/2"
			60	1390	0.18/9.5	0.24/9.2	0.28/9.0	0.33/8.9	
			200	1390	0.31/10.4	0.35/10.2	0.39/10.0	0.43/9.9	
			600	1390	0.39/10.4	0.44/10.3	0.48/10.3	0.52/10.2	
			2000	910	0.23/6.8	0.27/6.8	0.30/6.8	0.33/6.7	
			6000	720	0.24/5.4	0.31/6.1	0.30/6.8	0.40/6.8	
nyp2.3	25	2.3	20	1400	0.38/28.4	0.49/27.5			g1"
			60	1400	0.59/29.2	0.65/28.8			
			200	1400	0.61/30.0	0.72/29.6			
			600	1400	0.92/31.9	0.96/31.7			
			2000	910	0.61/19.9	0.68/19.7			
			6000	720	0.77/16.32	0.83/16.2			
nyp3.6	40	3.6	20	1450	0.69/46.7	0.94/45.9	1.18/45	1.44/43.4	法兰flange
			60	1450	0.81/47.5	1.09/46.7	1.37/45.9	1.57/44.7	
			200	1450	1.06/49.7	1.31/49.2	1.56/48.8	1.79/47.3	
			600	1450	1.45/49.9	1.61/49.6	1.77/49.3	1.93/49	
			2000	960	1.28/34.3	1.41/33.8	1.54/33.7	1.65/33.6	
			6000	640	1.08/23.0	1.18/22.9	1.28/22.9	1.37/22.8	
			20000	583	1.22/20.5	1.24/20.4	1.25/20.4	1.38/20.3	
			60000	455	0.84/16.3	0.91/16.2	0.98/16.1	1.01/16	
nyp7.0 nyp7.0a(原型号: nyp3nyp3a)	40	7.0	20	1450	1.36/98.1	1.8/96	2.0/94.7	2.4/93	螺纹thread
			60	1450	1.45/99	1.9/97	2.2/96.4	2.6/95	
			200	1450	1.62/99.8	2.0/98	2.3/97.5	2.7/97	
			600	960	1.4/62	1.6/65	1.8/44	2.0/64	
			2000	960	1.8/67	2.0/66	2.3/65	2.6/65	
			6000	640	1.5/44.5	1.7/44	1.8/44	2.0/44	
			20000	583	1.6/40.5	1.9/40	2.1/40	2.2/40	
			60000	455	1.46/31.5	1.8/31	1.9/31	2.0/31	
nyp24	50	24	20	720	1.8/165	2.3/161	2.8/158	3.4/155	法兰flange
			60	720	2.0/166	2.6/164	3.1/162	3.7/158	
			200	610	1.9/143	2.5/141	3.0/139	3.5/136	
			600	541	2.1/127	2.6/125	3.0/124	3.5/122	
			2000	475	2.2/112	2.6/111	2.9/110	3.4/109	
			6000	357	2.0/85	2.3/84	2.6/83	2.9/83	

			20000	160	9.1/347	10.5/345	11.9/343	13.3/341	
			60000	117	8.4/256	9.4/255	10.4/254	11.4/253	
nyp320	125	320	20	430	13.0/1306	18.0/1270	22.0/1235	26.0/1200	法兰flange
			60	430	13.0/1316	18.5/1285	22.0/1255	26.5/1225	
			200	355	11.8/1091	15.5/1068	19.1/1046	22.8/1024	
			600	320	13.2/987	16.5/968	19.7/950	22.9/932	
			2000	284	14.2/881	17.4/867	20.6/854	23.8/841	
			6000	222	13.7/693	16.2/684	18.7/675	21.2/666	
			20000	168	13.2/529	15.3/525	17.3/522	19.4/519	
			60000	125	12.0/397	13.7/396	15.3/395	16.9/394	
nyp650	150	650	20	315	19.0/1921	26.0/1857	33.0/1794		法兰flange
			60	315	20.0/1940	26.4/1886	33.2/1832		
			200	284	17.9/1756	24.0/1711	30.4/1666		
			600	253	17.6/1572	22.7/1534	28.9/1500		
			2000	196	15.7/1225	20.6/1201	24.5/1176		
			6000	160	16.0/1008	19.8/993	22.3/978		
			20000	117	13.6/745	16.5/738	19.2/731		
			60000	100	15.0/645	17.2/643	19.5/640		
nyp727(原 型号:nyp50)	150	727	20	315	21.5/2135	29.4/2058	37.3/1980		法兰flange
			60	315	22.4/2157	29.8/2090	37.3/2026		
			200	280	19.6/1928	26.7/1874	33.5/1820		
			600	245	19.6/1696	25.1/1652	31.2/1611		
			2000	200	18.7/1394	23.3/1363	28.5/1334		
			6000	170	19.2/1195	23.3/1175	27.9/1155		
			20000	125	17.0/888	20.1/878	23.3/868		
			60000	100	16.8/720	19.5/717	22.3/713		
nyp1670	200	1670	20	250	38.0/3852	52.0/3690	66.0/3529		法兰flange
			60	250	40.0/3900	54.0/3763	68.0/3626		
			200	225	37.5/3535	50.0/3424	62.5/3313		
			600	195	37.0/3079	48.0/2990	58.6/2900		
			2000	160	35.0/2547	44.0/2485	53.0/2422		
			6000	135	34.6/2177	42.0/2138	50.0/2100		
			20000	112	35.0/1830	41.5/1810	48.0/1790		
			60000	85	36.0/1405	35.7/1400	40.6/1392		
								http://www.botoudajian.com	

本产品的类型是自吸式磁力泵，品牌是泊大江牌，型号是NYP2.3，材质是铸钢，原理是转子泵，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，性能是耐磨，叶轮数目是多级，流量是25（m³/h），扬程是20（m），吸入口径是20（mm），排出口径是20（mm），规格是现货供应高档高粘度转子，转速是1390，现货供应高档高粘度转子是现货供应高档，轴功率是1