

MHYVRP 2*0.5+2*0.3 红色，橙色+棕色，黄色

产品名称	MHYVRP 2*0.5+2*0.3 红色，橙色+棕色，黄色
公司名称	上海上力特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:MHYVRP2*0.5+2*0.3 品牌:SPC上力缆
公司地址	上海市奉贤区奉城镇洪运路28号
联系电话	021-57137571 18017755998

产品详情

矿用信号电缆

型号	产品名称	敷设场合及要求	电缆使用环境温度/
puyvrmhyvr	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆	用于井下平巷或斜巷作信号电缆	- 40 ~ +50
puyvrpmhyvrp	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆	用于井下平巷或斜巷作信号电缆	
puyvpmhyvp	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆	用于井下电磁干扰较大的合	
puyv31mhybv	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆	用于井下平巷作主信号电缆	
puyv39puyv39-1mhyv32	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆	用于斜井或竖井中作主信电缆	

使用特性：电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径mhyvr型 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

型号	规格	导体结构（根/直径）mm			
		0.5mm ²	0.75mm ²	0.8mm ²	1.0mm ²
mhyv	2~7芯、2~10对 ; 0.5~1.5mm ²	1/0.87/0.30	1/0.977/0.37	—	1/1.137/0.43
mhyvr	2~7芯、2~10对	—	42/0.15	—	32/0.20

	; 0.5 ~ 1.5mm ²					
mhyvp	2 ~ 7芯、2 ~ 10对 ; 0.5 ~ 1.5mm ²	1/0.87/0.30	1/0.977/0.37	—	1/1.137/0.43	
mhyvrp	2 ~ 7芯、2 ~ 10对 ; 0.5 ~ 1.5mm ²	—	42/0.15	—	32/0.20	
mhybv	2 ~ 7芯、2 ~ 10对 ; 0.5 ~ 1.5mm ²	—	1/0.977/0.37	1/1.0	1/1.137/0.43	
mhy32	2 ~ 7芯、2 ~ 19对 ; 0.5 ~ 1.5mm ²	—	1/0.977/0.37	—	1/1.137/0.43	

项目		mhyv、mhyvp、mhybv、mhy32mm ²					mhyvr、
		0.5	0.75	0.8	1.0	1.5	0.75
20 时导体 直流电阻	/km	36.0	24.5	25.8	18.1	12.1	26.0
固有衰减 (800 ~ 1000hz)	db/km	0.95				1.2	
20 时导线 绝缘电阻	m .km	3000					
线对工作电 容 (800 ~ 10 00hz)	μ f/km	0.06					
远端串间衰 减 (800 ~ 10 00hz)	db/500m	70					
电感 (800 ~ 1000hz)	uh/km	800					
试验电压		1.5kv 1min					
直流电阻差		环阻的2%					
阻燃性能		符合mt386-1995标准要求					

本产品的加工定制是是，型号是MHYVRP2*0.5+2*0.3，品牌是SPC上力缆，芯数是4，护套材质是PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是12，电线最大外径是6.3（mm），绝缘厚度是0.5（mm），产品认证是MA