

手持式真空计 科电 山东科电

产品名称	手持式真空计 科电 山东科电
公司名称	温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:山东科电 型号:XG-51/XG-51B
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号
联系电话	086 0577 86833372

产品详情

手持式真空计

一、概述xg-51-sc手持式真空计说明: xg-51-sc手持式真空计是按照中华人民共和国jb/t6873-2005和jjf 1050-1996标准设计制造而成,适用于对各种中真空环境(100pa-0.1pa)的真空度测量。该产品采用液晶显示,独特的定流技术,以及微处理器对规管的非线性化处理和数字滤波技术。基于此,该真空计具有超强的稳定性能,超快的响应速度并使操作更加简单和人性化。xg-51-sc手持式真空计注意事项1.拆箱:仔细打开仪器的外包装,检查所收到的货物和装箱单是否一致,如有不符,请及时联系我们。2.电源管理:该产品采用锂电池和外部电源结合的混合供电模式。在锂电池电量不足时会出现欠压提示,此时仪表需要充电(关机充电)。如仍有测量任务可外接充电器继续测量不影响正常使用。普通使用时,可以外接充电器也可以不接充电器。注意,在出现欠压标志且没有外接电源情况下连续工作,会对锂电池有不可恢复性损害。充电时一般4个小时便可充满,充电完成后充电器指示灯变绿。3.电量显示:刚开机和插拔充电器的时候,电压不稳,电量显示会有波动,属于正常现象。在电量低于20%时会出现欠压标志。4.测量范围:该仪表在20pa-0.1pa能够做到准确测量,在20pa-100pa之间只能反映出真空度的大致情况,不能进行准确测量,该区间主要起标示作用。二、产品性能xg-51-sc手持式真空计技术参数1.规管型号:xg-51/xg-51b热偶规2.测量范围:100pa--0.1pa3.测量路数:1路4反映时间:<3s5显示方式:液晶显示6线缆长度:1.5m7.电 源:dc4.2--5v8.功 率:2

w9.外形尺寸：21(长)*10(宽)*3.4(高)cm10.净重：
0.5 kgxg-51-sc手持式真空计装箱清单1.xg-51-sc手持式
真空计一台2.usb电缆一条3.充电器一个4.说明书一份5.xg5
1玻璃规管一支

三、手持式真空计配置单

本产品的加工定制是是，品牌是山东科电，型号是XG-51/XG-51B，测量范围是100pa--0.1pa (Pa)