

# ZDR-52T型智能电阻真空计

产品名称	ZDR-52T型智能电阻真空计
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:ZZDR-52T,DR-52T-2
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

注意:型号不一,价格不一,请选好型号来电咨询,谢谢.

### zdr-52t型智能电阻真空计

用于：层压机、真空炉、空调、冰箱、冷饮机、化工、电工等行业中旋片机械泵和罗茨泵抽气设备真空测量及自动控制技术指标：配用规管：zj-52t测量范围：105--10-1帕测量路数：1路或两路控制路数：2路控制方式：点控或区域控制控制范围：104-10-1帕控制精度：1%响应时间：1s显示方式：led数码管5位数码管、单显示继电器控制能力：ac220v/3a（无感负载）电源：ac220v ± 10% 50hz功耗：25w重量：3kg机箱尺寸：320x280x119或96x96x160或320x280x88 或80x160x120可选功能：  
1、电缆线可加长.2、可带0-5v/10v,0/4-10/20ma等模拟量输出.3、可带rs232或485接口.4、规管可配不同的接口方式.机箱可配不同颜色.

### zdr-52t-2型智能电阻真空计

技术指标：配用规管：zj-52t测量范围：105--10-1帕测量路数：1路或两路控制路数：2路控制方式：点控或区域控制控制范围：104-10-1帕控制精度：1%响应时间：1s显示方式：led数码管5位数码管、单显示继电器控制能力：ac220v/3a（无感负载）电源：ac220v ± 10% 50hz功耗：25w重量：3kg机箱尺寸：320x280x119或96x96x160或320x280x88 或80x160x120可选功能：

1、电缆线可加长.2、可带0-5v/10v,0/4-10/20ma等模拟量输出.3、可带rs232或485接口.4、规管可配不同的接口方式.机箱可配不同颜色.

### zdr-52t-2型智能电阻真空计

技术指标：配用规管：zj-52t测量范围：105--10-1帕测量路数：两路控制路数：4路控制方式：点控或区域控制控制范围：104-10-1帕控制精度：1%响应时间：1s显示方式：led数码管  
5位数码管、双显示继电器控制能力：ac220v/3a（无感负载）电源：ac220v $\pm$ 10% 50hz功耗：25w重量：3kg  
机箱尺寸：480x280x88或320x280x119可选功能: 1、电缆线可加长.2、可带0-5v/10v,0/4-10/20ma等模拟量输出.3、可带rs232或485接口.4、规管可配不同的接口方式. 机箱可配不同颜色

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是ZZDR-52T,DR-52T-2，测量范围是105--10-1帕（Pa），外形尺寸是320X280X119或96X96X160或320X280X88或80X160X120（mm），重量是3（kg），产品适用范围是层压机、真空炉、空调、冰箱、冷饮机、化工、电工等行业中旋片机械泵和罗茨泵抽气设备真空测量及自动控制