

# 便携式压力真空度测试仪 便携式压力真空度测试仪

产品名称	便携式压力真空度测试仪 便携式压力真空度测试仪
公司名称	北京冠测精电仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠测 型号:G82216
公司地址	北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦 B座429室
联系电话	010-57223837 15311714256

## 产品详情

压力真空度测试仪型号g82216

注：该产品已获国家级新产品证书及专利证书。

压力真空度测试仪的应运

- 1、食品生产厂家自检产品质量。
- 2、食品卫生监督检验，科研、教学。
- 3、工商、物价、海关、技术监督、商为部门，进出口商检、质检等

一、压力真空度测试仪型号g82216主要结构：

- 1、本仪器配有两个表头（显示器/2个表头，一个用做测负压一个用做正压测量）均为2.5级精度，y60 0 - 0.6mpa用于测量汽酒、汽水、啤酒、饮料co2压力。yz60-0.1 - 0 - 0.15mpa用于测量罐头真空度及罐头胀罐（胖听）正压范围，用户可根据需要互换使用（严禁错用显示器）。
- 2、连接杆可根据需要接装使用（分两节、一节）
- 3、微调螺帽：用于调整柱塞的行程，以决定刺入的深度。
- 4、顶针：是hxj8ml-1型罐头真空度、汽酒饮料压力测量仪的重要部件，与表头采用密封连接并经特别处理组成显示器（注意保持畅通或防止内孔生锈腐蚀）。

二、压力真空度测试仪 型号g82216测量范围：

- 1、对罐装食品限量：-0.1 - 0 - 0.15mpa
- 2、对汽酒、汽水、啤酒、饮料压力限量：0 - 0.6mpa
- 3、测量高度：5mm - 320mm
- 4、最大测量直径：160mm

三、压力真空度测试仪型号g82216工作方式：

双功能，手动间断，刺入式。

针孔外边的密封胶的直径：15-20mm

可测金属瓶盖，罐头等的密封性

精度：2.5级

注：测量co2是查表得出数据

关于压力真空度测试仪，详细资料报价，请来电咨询

北京冠测精电仪器设备有限公司

联系方式：010-57462905 010-57462906联系人：李先生 产品为冠 源于精测 精品摇篮 王者之选

本产品的加工定制是否，品牌是冠测，型号是G82216，测量范围是5mm - 320mm（Pa），外形尺寸是90（mm），重量是2（kg），产品适用范围是可测金属瓶盖，罐头等的密封性