

华驰气动水暖加厚球阀双内全铜球阀

产品名称	华驰气动水暖加厚球阀双内全铜球阀
公司名称	乐清市华驰气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:加厚球阀双内 材质:铜
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇仙垟工业区
联系电话	86 0577 27878212 13656526662

产品详情

- 1.本店铺产品均为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。
- 2.由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认是否有货，以防缺货延误了你的时间。买家付款后如有现货产品可在1天内发货，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。
- 3.请在购买前确认需要购买的产品规格,如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担，前提是产品包装完好，不影响商家第二次发售。
- 4.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或者买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担。

如果客户在不知情产品用特性的情况下可以来电咨询，或者误买了此产品在保证不影响第二次销售的情况下可以在5个工作日内更换其他产品，中间产生的运费等其它费用由买有承担。

使用流体:洁净的压缩空气,真空

最高使用压力:1.32mpa

压力范围:0-90mpa

环境及流体温度:0-60摄氏度

使用软管:pu软管,尼龙管

订购参考:

系列号
气管外径 螺纹形式

lpl
4 01:1/8

lpb
6 02:1/4

lpd lpx lpcf
8 03:3/8

lpm
10 04:1/2

lpu 12

lpe 14

lpv 16

lpy

lpxl

lpk

lpg

lpen

lpend

lpy lpwg

注意：

在空气，水（机械及订制生产时可以使用）以外的流体中，不要使用

如在生产为花的场所使用，可能引起火灾，因此禁止在这种场合使用

如在60摄氏度以上的热水中使用，则由于热量及加水分解引起树脂被损坏的可能，因此禁止在这种情况下使用

本公司产品不能用于带静电场所

不要使用管接头上受外部负荷（弯曲，扭曲，牵拉），不然可能损坏或泄漏的原因

如使用非本公司的气管产品，可能由于气管的公差引起泄漏或连接及拆卸的不正常，因此一定要检查确认外径是否符合下表的尺寸

规格 pu管 尼龙管4mm ± 0.1 ± 0.086 mm ± 0.12 ± 0.18 mm ± 0.12 ± 0.110 mm ± 0.15 ± 0.1212 mm ± 0.15 ± 0.1216 mm ± 0.15 ± 0.16

请检查确认气管端面是否被切断成直角，气管外是否有破损或划痕，在连接气管时，请参照下列内容，本公司产品在把气管插入管接头时，会感到有2段感觉，第1段为锁紧部分，第2段为密封圈部分，必须插入到第2段

气管接连及拆卸用按钮，被设计成容易连接和拆卸的椭圆形，如椭圆形按钮受使用空间的限制，可以在订货时注明圆形按钮。在连接完管接头和气管后，必须要接动气管检查确认气管是否能够拉动，不能拉动情况下才能投入使用。

注意：

在空气，水（机械及订制生产时可以使用）以外的流体中，不要使用

如在生产为花的场所使用，可能引起火灾，因此禁止在这种场合使用

如在60摄氏度以上的热水中使用，则由于热量及加水分解引起树脂被损坏的可能，因此禁止在这种情况下使用

本公司产品不能用于带静电场所

不要使用管接头上受外部负荷（弯曲，扭曲，牵拉），不然可能损坏或泄漏的原因

如使用非本公司的气管产品，可能由于气管的公差引起泄漏或连接及拆卸的不正常，因此一定要检查确认外径是否符合下表的尺寸

规格 pu管 尼龙管4mm ± 0.1 ± 0.086 mm ± 0.12 ± 0.18 mm ± 0.12 ± 0.110 mm ± 0.15 ± 0.1212 mm ± 0.15 ± 0.1216 mm ± 0.15 ± 0.16

请检查确认气管端面是否被切断成直角，气管外是否有破损或划痕，在连接气管时，请参照下列内容，本公司产品在把气管插入管接头时，会感到有2段感觉，第1段为锁紧部分，第2段为密封圈部分，必须插入到第2段

气管接连及拆卸用按钮，被设计成容易连接和拆卸的椭圆形，如椭圆形按钮受使用空间的限制，可以在订货时注明圆形按钮。在连接完管接头和气管后，必须要接动气管检查确认气管是否能够拉动，不能拉动情况下才能投入使用。

注意：

在空气，水（机械及订制生产时可以使用）以外的流体中，不要使用

如在生产为花的场所使用，可能引起火灾，因此禁止在这种场合使用

如在60摄氏度以上的热水中使用，则由于热量及加水分解引起树脂被损坏的可能，因此禁止在这种情况下使用

本公司产品不能用于带静电场所

不要使用管接头上受外部负荷（弯曲，扭曲，牵拉），不然可能损坏或泄漏的原因

如使用非本公司的气管产品，可能由于气管的公差引起泄漏或连接及拆卸的不正常，因此一定要检查确认外径是否符合下表的尺寸

规格 pu管 尼龙管
4mm $+0.1$ $+0.086$ mm $+0.12$ $+0.18$ mm $+0.12$ $+0.110$ mm $+0.15$ $+0.12$ mm $+0.15$ $+0.12$ mm $+0.15$ $+0.16$

请检查确认气管端面是否被切断成直角，气管外是否有破损或划痕，在连接气管时，请参照下列内容，本公司产品在把气管插入管接头时，会感到有2段感觉，第1段为锁紧部分，第2段为密封圈部分，必须插入到第2段

气管接连及拆卸用按钮，被设计成容易连接和拆卸的椭圆形，如椭圆形按钮受使用空间的限制，可以在订货时注明圆形按钮。在连接完管接头和气管后，必须要接动气管检查确认气管是否能够拉动，不能拉动情况下才能投入使用。

本产品的品牌是华驰，型号是加厚球阀双内，材质是铜，连接形式是螺纹，结构形式是固定球球阀，适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直角式，作用对象是氧气，规格是1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1寸