

安来品牌球阀 自铸自产单向球阀 油罐车铝单向变阳球阀

产品名称	安来品牌球阀 自铸自产单向球阀 油罐车铝单向变阳球阀
公司名称	永嘉县安来石化泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q41F-L 材质:铝合金
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北白水西路71号
联系电话	86 0577 67995970 13868607178

产品详情

铝合金单向球阀：采用铝合金壳体，不锈钢球芯，具有结构紧凑，重量轻，体积小，使用方便等优点，设有限位和加锁装置，安全可靠

『安来石化泵阀』专业自主研发生产：铝合金单向球阀，铝合金球阀,槽车单向球阀，单向球阀。

铝合金单向球阀产品介绍：

本产品采用铝合金壳体，不锈钢球芯，具有结构紧凑，重量轻，体积小，使用方便等优点，设有限位和加锁装置，安全可靠。球阀广泛用于非腐蚀性液体输送管道开闭控制（单向球阀主要用于油库、油站、油罐车及其他。）旋转法兰内密封座可调整板杆轻重和消除渗漏，当密封环与球面部位有损伤时，要修正其密封面或者更换。为了保证汽油及柴油的正确装卸，本企业特设计专用阴阳接口。

铝合金单向球阀技术参数

公称通径：dn40-dn100mm

工作压力：0.3~1.0mpa

温度范围：-20~+70

驱动方式：手动

流动方式：单向

应用范围：适用于非腐蚀性液体输送管道开闭控制。

铝合金单向球阀优点:

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种氟塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维护方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

铝合金单向球阀尺寸说明：

单向球阀型号：	q41f--10l	品牌：	安来石化泵阀	单向球阀材质：	铝合金	连接形式：	法兰
单向球阀结构形式：	浮动球阀	公称通径：	dn40-dn100 (mm) mm	单向球阀适用介质：	油品	压力环境：	低压
单向球阀工作温度：	常温	标准：	国标	单向球阀流动方向：	单向	驱动方式：	手动
零部件及配件：	阀杆	用途：	调节	类型(通道位置)：	直通式	作用对象：	槽车 加油车

铝合金单向球阀安装说明

铝合金单向球阀安装前要对调整圈进行调整，以保证密封及手柄手动灵活。

管路输送液体要保证清洁度，以防杂质入内，损伤阀体和密封面，缩短使用寿命。

与球阀法兰相接的管路法兰，平面应与球阀法兰平面平行，不平行时不可用，以免螺栓过紧后损坏球阀，此时应调整管路法兰平行，方可安装使用。

使用前须看准转动方向，以免错位带来使用不方便及扭伤手柄。

油车长期停放或过冬不用时，应提前将罐内的液体提成放干净，以免影响其正常使用。

在使用过程中，如果在密封，一般不要演常拆，以免损伤密封面，影响其密封性能。

『铝合金单向球阀』专业生产厂家，由安来石化自主研发生产的【铝合金单向球阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『铝合金单向球阀』适用于各种石油设备及油罐配件。安来品质，值得放心！

铝合金三通球阀	铝合金单向球阀	铝合金三角球阀	铝合金球阀	铝制法兰单向球阀
铝制气动三通球阀	法兰铝合金球阀	圆法兰铝合金球阀	1寸铝制圆球阀	铝合金三通球阀
铝合金单向转阴球阀	铝制气动二通球阀	电动球阀	不锈钢球阀	气动不锈钢球阀

铝合金球阀订货须知订货时请填写《规格书》或注明以下内容：一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.铝合金单向球阀公称通径、额定流量系数kv，2.铝合金单向球阀流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性），3.铝合金单向球阀作用形式(电动或气动)，4.铝合金单向球阀流量特性.二、若已经由设计单位选定安来石化，便可向我销售部订购（0577-67995970.13868607178）。“中华品质，安来共享”

感谢您访问我们的网站【<http://www.anlvalve.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们将竭诚为您服务，您的满意是我们所追求的！

本产品的品牌是安来石化，型号是Q41F-L，材质是铝合金，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15-150（mm），适用介质是油品，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是开关，类型(通道位置)是二通式，规格是DN40-150