

泰州巨环供应DYZ一体式整体式液压拉马 (DYZ-10) 01

产品名称	泰州巨环供应DYZ一体式整体式液压拉马 (DYZ-10) 01
公司名称	泰州巨环起重防护装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨环 型号:DYZ
公司地址	泰州开发区凤凰街
联系电话	86-052386867286 18762346266

产品详情

尊敬的客户：

您好，欢迎光临泰州巨环起重防护设备有限公司，以下我们为您对该产品做简单介绍。

一体式液压拉马

性能参数

型号规格	dyz-5	dyz-10	dyz-20	dyz-30
安全负重 t	5	10	20	30
轴心有效伸距mm	50	60	60	60
纵向最长拉距 mm	140	160	195	230
横向最长外径mm	200	250	350	450

1、 dyc型系列升降式手动、电动拉马具有可移动，承载大吨位特点2、 小车式液压升降拉马具有移动方便的特点3、 dyg一体式液压拉马(拔轮器) (液压拉马)适用于空间较大4、 dyf分体式拔轮器系列用于空间较小，安全性较大5、 进口式移动拉马具有可移动，全自动升降的特点6、 ephr/ep3-100t系列防滑拔轮器有防滑装置，有更高安全性一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。三、使用方法与注意事项1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，

切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

若您觉得我公司产品符合您的要求，有意购买的话，可通过以下方式联系我们

联系人：陈小姐

手机：18936790189

销售热线：0523-86864678

传真：0523-86869286

qq：2301857445

网址：www.tzjuhuan.com

本产品的加工定制是是，品牌是巨环，型号是DYZ，适用范围是拔轮器，产品别名是拉马，材质是不锈钢，适用介质是拉马，适用温度是100（ ），公称压力是160（MPa），安装形式是组装