

过滤器用CS-V压差发讯器 压差报警器

产品名称	过滤器用CS-V压差发讯器 压差报警器
公司名称	上海战威机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:战威 型号:CMSZKF-IIICM-ICS-IIICS-V
公司地址	上海上海市普陀区上海市普陀区绿杨路201弄30号楼505室
联系电话	021-66262927 18964848252

产品详情

上海战威机械有限公司供应过滤器用污染物堵塞发讯器

发讯器介绍：既能电发讯又能目示报警。当清洗或更换滤芯后，发讯器的红色指示按钮自动复位。如果因电器元件或线路发生生故障造成电发讯不能报警，另一端目示发讯还能准确报警，因此提高了发讯器的可靠性。当液压系统工作时，滤油器中的滤芯被污染物堵塞，进出口压力产生压差，当压差值增大至发讯器的设定值时，发讯器一端开关接通信号报警，同时另一端目示发讯器红色按钮弹出以示报警，提示系统操作人员及时清洗或更换滤芯，确保液压系统正常运行。gms型号产品的螺丝孔间距分为两种：30×38、38×38。选购时请注意区分。

cs-iii型号产品为螺纹连接，螺纹连接尺寸是m22*1.5

zkf-ii型号产品是压力表式发讯器，可直接显示真空值，当真空值达到0.018mpa时，也可以开关形式接通指示灯或蜂鸣器报警。

cm-i型号产品为螺纹连接，螺纹连接尺寸是m22*1.5，六角对边是27mm

本产品的加工定制是是，品牌是战威，型号是CMSZKF-IIICM-ICS-IIICS-V，适用范围是过滤器滤芯堵塞报警器，产品别名是报警器，材质是铝合金，适用介质是液压油，适用温度是-20~+80（ ），公称压力是32（MPa），安装形式是螺纹连接，规格是CMS,ZKF-II,CM-I,CS-V，发讯值是0.2+0.5，功率是 220V0.28A