

GANTER 不锈钢GN743.5 油位指示器

产品名称	GANTER 不锈钢GN743.5 油位指示器
公司名称	南京耐思特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GANTER 型号:GN743.5
公司地址	南京建邺区集庆门大街36号云河湾7栋310
联系电话	86-02586452210 13382010806

产品详情

ganter 不锈钢gn743.5 油位指示器

- 材料：aisi 303不锈钢。
- 观测窗：esg-玻璃。
- 密封环：fpm 【vitonr，为杜邦陶氏弹性体公司（dupont dow elastomers）的注册商标】，合成橡胶扁平和o型密封环。
- 最高连续工作温度：180 。

特征及应用

gn743.5型油位指示器具有以下特征：

纯玻璃观察窗具有高稳定性和防划伤性。外缘用o型圈进行密封，但不密封玻璃的边缘。因此密封性不会受到轴向压力的影响。

根据din3852，这些带凹六角形的油位观察镜是外径应与管配件的安装孔相配。

密封环是嵌入安装到槽中，因此不会脱落。此外，当观察镜被紧固时，密封环不会突出。密封位置是较柔软的人造橡胶，这样更容易进行密封，且能保证效果更佳。

gn 743.5型油位指示器可以用于加压油罐上。应要求，可对能承受的最大压力进行测试。

而且，这些油位观察镜也适用于负压场合的应用。

?

标准件	主尺寸						重量
型号	d	d1	a	b	d	s	g
gn743.5-11-m16*1.5-b	11	m16*1.5	8	7.5	22	20	19
gn743.5-14-m20*1.5-b	14	m20*1.5	8.5	7.5	26	23	23
gn743.5-18-m26*1.5-b	18	m26*1.5	9	8	32	30	41
gn743.5-24-m33*1.5-b	24	m33*1.5	11	8.5	40	36	64
gn743.5-32-m42*1.5-b	32	m42*1.5	12	9	50	46	102
gn743.5-11-g3/8-b	11	g 3/8	8	7.5	22	20	19
gn743.5-14-g1/2-b	14	g 1/2	8.5	7.5	26	23	23
gn743.5-18-g3/4-b	18	g 3/4	9	8	32	30	41
gn743.5-24-g1-b	24	g 1	11	8.5	40	36	64
gn743.5-32-g1 1/4-b	32	g 1 1/4	12	9	50	46	102

本产品的加工定制是否，品牌是GANTER，型号是GN743.5，适用范围是见参数，产品别名是油窗、油镜，材质是不锈钢，适用介质是多种，适用温度是180（ ），公称压力是见参数（MPa），安装形式是见参数