

AKS批发 L型节流阀 SL12-04 M20 管道型调速阀 气动接头 品质保证

产品名称	AKS批发 L型节流阀 SL12-04 M20 管道型调速阀 气动接头 品质保证
公司名称	乐清市白石驰城气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SLL型节流阀SL12-04SL12-M20 材质:铜/塑料
公司地址	乐清市白石街道凤凰村开拓路
联系电话	86 0577 13736773721 13736773721

产品详情

艾克斯牌 厂家直销气缸、气动接头元件、pu气管（进口）、电磁阀、气源、scj可调气缸、sdaj可调气缸、带磁、带tc/ca/cb/lb.....等非标气缸，标准气缸。

非标没现货的可订做,质量一定保证,欢迎广大朋友前来光顾,谢谢!

旺旺 或 qq : 355181209 销售热线 : 13736773721

sl l型节流阀型号如下 : 4-m5、4-m6、4-01、4-02、6-m5、6-01、6-02、6-03、6-04、8-01、8-02、8-03、8-04、10-01、10-02、10-03、10-04、12-02、12-03、12-04

sl4-m5 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : m5

sl4-01 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : 1分/1/8

sl4-02 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl4-03 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl6-m5 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : m5

sl6-01 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl6-02 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl6-03 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl6-04 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 4分/ 1/2

sl8-01 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl8-02 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl8-03 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl8-04 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 4分/ 1/2

sl10-01 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl10-02 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl10-03 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl10-04 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 4分/ 1/2

sl12-01 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl12-02 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl12-03 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl12-04 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 4分/ 1/2

为什么要用快速接头呢？1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。
2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失
3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。快速接头特点：
· 快速安装，简单灵巧，节省空间；
· 型式多样，满足任何气动布管需要；
· 即使安装以后，塑料管体也可任意转向；
· 释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；

· 所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。接管注意事项：（1）要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。（2）插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能会导导致漏气。（3）管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出接木头拆卸时注意事项：（4）使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头（5）要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障

本产品的品牌是艾克斯，型号是SLL型节流阀SL12-04SL12-M20，材质是铜/塑料，连接形式是外螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，公称通径是多款（mm），压力环境是常压，工作温度是低温，标准是国标，流动方向是单向，形态是蝶式，零部件及配件是配件，驱动方式是气动，类型(通道位置)是直通式，流量调节范围是多种