

2000型气动角座阀/蒸汽不锈钢角座阀/纺织角座阀

产品名称	2000型气动角座阀/蒸汽不锈钢角座阀/纺织角座阀
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海/上冶 型号:型号多种来电咨询
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

角座阀特点：

1. 具有阀门开或关位置显示。
2. 外部气动先导，可增加使用寿命，免维护。
3. 溢流口与滑块间有自调节密封压盖，可提高密封性能。
4. 阀体角座结构，可实现大流量（特别是与普通截止阀相比较），

结构紧凑响应快。

安装与维修

必须遵守适用的安全规范

1. 管道必须清洁无污染。
2. 根据需要安装，但最好使执行机构朝上。注意流向。
3. 连接阀门注意对准管道，只有在用户特殊要求时才取下执行机构。
4. 打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

注意：

选择流动方向a时的特点：

1. 选择该流动方向时，可提高该产品的使用寿命。
2. 当工作介质为液体时，选择该流向可防水锤冲击。
3. 通径为 15/ 20/ 25的产品，工作压力须在0.3mpa以下，否则须选择双作用执行器

通径 32/ 40的产品，执行器须选择双作用 100尺寸。

通径为 50的产品，执行器须选择双作用 125尺寸。

选择流动方向b时的特点：

当工作介质为蒸汽或气体时，选择该流动方向时，可提高该产品的流动密封性能，但由于阀体中v性密封圈长时接触工作介质，从而对产品使用寿命有一

定影响，另外，工作介质为液体时不防水锤冲击。

本产品的加工定制是是，品牌是上海/上冶，型号是型号多种来电咨询，材质是黄铜/不锈钢，连接形式是快装/螺纹/法兰/焊接，适用介质是空气，水，蒸汽，化学流体，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是微型，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是截止，标准是国标，驱动方式是气动，规格是15-100