

JP 视频综合线 (2 × 0.5电源线 + 75-3视频线) 铜包铝线芯 180米

产品名称	JP 视频综合线 (2 × 0.5电源线 + 75-3视频线) 铜包铝线芯 180米
公司名称	广州三叶网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:综合线 品牌:2*0.5电源线
公司地址	中国 广东 广州市天河区 石牌西 东园小区22号201
联系电话	86-020-62810556

产品详情

视频综合线（2 × 0.5电源线+75-3视频线）全铜线芯 带加强绳 180米

用途：用于视频监控线路，弱电系统工程、会议视频系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

质量好而经济，尤其适合中短距离的各种网络传输。

线芯非纯铜，铜纯度95%

产品介绍：

视 频综合线，线芯为铜，非纯铜，铜纯度95%左右，180米，内有抗拉加强线，由“rvv2 × 0.5电源线”和“syv75-3-1视频线”综合组成的线缆，即“电源线+视频线”。在安装监控头的时候，常常需要同时安装电源线和视频线，在布线过程可能显得比较麻烦和不方便，如果一种线缆能同时包含电源线和 视频线，就比较很方便，也比较经济，巨鹏视频综合线就是专为满足这样的需求的。质量好而经济，够用好用。

视频综合线的视频线部分的绝缘体为pe实芯料，不是市场上一些低档产品的发泡塑料芯，pe实芯料为半透明的绝缘塑料，硬度和韧度都很高，抗拉强度大，耐压。

线缆的外皮绝缘层不可燃烧，没有发生火灾的隐患，使用安全。

产品参数：

型号：	视频综合线
组成结构：	rvv2×0.5电源线+75Ωsyv75-3视频线
绝缘电阻：	5000mΩ
传输距离:	250米左右
长度：	180米/卷
外径：	7.5mm
线芯材料：	铜（纯度95%）
护套：	白色pvc
使用温度：	-40～65
外层厚度：	1mm
用途：	用于视频监控线路，弱电系统工程、会议视频系统等 电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及 其它电子装置，传输射频信号

本产品的加工定制是是，型号是综合线，品牌是2*0.5电源线，芯数是0.5，护套材质是PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是强，电线最大外径是7.5（mm），绝缘厚度是1（mm），产品认证是ISO9001