

对接式靠背皮托管LSPT系列电厂专用可拆卸S型皮托管

产品名称	对接式靠背皮托管LSPT系列电厂专用可拆卸S型皮托管
公司名称	北京协亚电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:xieya 型号:LSPT系列
公司地址	中国 北京市通州区 西营前街34号171室
联系电话	86 010 81597702 13520733824

产品详情

对接式皮托管lspt系列（直径8-14，长度1米以上可定做）

北京协亚专业生产对接式皮托管，lspt型号可拆卸对接式皮托管，可根据用户要求定做，可做成I型与s型，采用国外的先进对接式技术，可拆卸，对接式，携带与运输非常方便，每根接管的长度可根据客户要求定做。适合大型管道，烟道测量管道的风速、风压、流速、流量的测量1)

s型靠背管适用于厚壁、尘粒浓度较大的管道流速的测量，它的皮托管系数 $k = 0.85$ ；它的直径一般为6~14毫米等，常用长度0.5~3.0米。也可订做其它规格。2)

I型标准皮托管主要应用于薄壁、较干净的气体管道压力和流速的测量。它的圆管外径一般在6~15毫米等，它的皮托管系数 $k = 1.0$ 。常用长度:0.3~3.0米。也可订做其它规格。3) 对接式皮托管：当需要较长皮托管时，若超出3.0米以上时，可订制对接式皮托管。主要特点：便于携带和运输，又能保证一定的强度和刚度，广大用户给予了一致好评。为了保证刚度，一般长度不要大于5.5米。4)

当长度较长时，为了携带方便可订制成3-4节,甚至更多皮托管对接式，当然重量也增加。5) 一根皮托管顶几根用。若当长度5米时可以这样分配每节长度；第一节=1.5米，第二节2米，第三节1.5米，或可根据要求订制，随意搭配使用。这样就等于现在有如下四根：

1.5米=1根，3.5米=1根，3.0米=1根，5.0米一根。6) 材质：304不锈钢材质或者防腐蚀316l不锈钢材质

规格：

名称	型号	规格
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-4000	直径8mm，长4000mm，可另意组合
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-5000	直径8mm，长5000mm，可另意组合
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-6000	直径8mm，长6000mm，可另意组合
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-7000	直径8mm，长7000mm，可另意组合
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-8000	直径8mm，长8000mm，可另意组合
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-9000	直径8mm，长9000mm，可另意组合
对接式皮托管 靠背管	lspt-08-10000	直径8mm，长10000mm，可另意组合

本产品的加工定制是是，品牌是xieya，型号是LSPT系列，测量范围是11（kPa），精度等级是1，适用范围是1