

# 皮托静压管 上海雷若 L型

产品名称	皮托静压管 上海雷若 L型
公司名称	上海雷若仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海雷若 型号:L型
公司地址	嘉定区外钱公路548号3幢3楼432室
联系电话	18918750546

## 产品详情

### 皮托静压管

产品型号:l/s ,afp,矿用 型 304 不锈钢材质标准皮托静压管

产品简介:l型皮托静压管系数在 0.99~1.01 之间 ,s 型系数在 0.81~0.86 之间在科研、生产、教学环境保护以及净化室、矿井通风、炉窑烟道内的气流速度能源管理部门常用皮托管测量流体速度，而毕托管又叫皮测量空气流速小于 40m/s, 测量水流速不超过 25m/s

#### 一 .用途

1. l/s型皮托静压管配上本公司生产的便携式jcyb-2000a压力计可以现场测量流体压力及速度/流量。
2. 皮托静压管流量计 输出流量信号可以进行流体压力及速度的数据短/远程传送（根据现场要求订做）

#### 皮托静压管使用方法：

- 1.要正确选择测量点断面，确保测点在气流流动平稳的直管段。为此，测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 2 倍管道直径。
- 2.测量时应当将全压孔对准气流方向，以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风，可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速，由于断面流量分布不均匀，因此该断面上应多测几点，以求取平均值。
- 3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查，勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管，以保证长期良好状态。

4.标准皮托管检定周期为五年。

本产品的加工定制是是，品牌是上海雷若，型号是L型，测量范围是0-30，测量精度是1.0，产品适用范围是矿用仪器