

注塑机螺杆 机筒螺杆 舟山 螺杆机筒 海天注塑机螺杆

产品名称	注塑机螺杆 机筒螺杆 舟山 螺杆机筒 海天注塑机螺杆
公司名称	舟山市金塘名轩塑料机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:16 类别:螺杆
公司地址	浙江省舟山市定海区金塘镇浦口路223号西起第四间（自主申报）（经营场所）
联系电话	15105809240

产品详情

螺杆机筒技术资料(适用于所有产品，积木式螺杆机筒除外)

基底材质

1)38crmoala(jis sacm645)

2)cr12mov(jis skd-11) 3)4cr5mosiv1(jis skd-61)

4)42crmo(aisi 4140)

合金材质

1)铁基合金 2)镍基合金3)钴基合金 4)镍钴合金5)碳化钨

处理工艺

热处理

高频淬火

氮化处理（120hours）

氮化深度: 0.5-0.8 mm

氮化硬度:大于950hv

电镀硬铬:

镀铬层厚度: 0.03-0.10mm

镀铬层硬度: 950hv

喷焊双金属合金:

机筒合金: 里层离心浇铸

螺杆合金: 等离子式喷涂

双合金深度: >2mm

双合金硬度: hrc55 ° -65 °

表面粗糙度:ra0.4um

螺杆直线度: 0.015mm

调质后硬度: hb260-300

氮化脆度: 2级

其他参数

理论注身量(g)	螺杆直径 x 长度(mm)	料筒外径x长度(mm)	理论注身量(g)	螺杆直径 x 长度(mm)	料筒外
30-90	30x90	85x860	800-1250	75x1825	1
60-125	35x910	85x860	1000-1500	80x2000	1
100-150	38x935	95x900	1250-2000	85x2300	1
125-160	40x980	95x910	2000-3000	90x2700	2
125-300	42x1030	105x8880	2500-5000	100x2600	2
250-400	45x1210	115x1165	3000-6000	110x2600	2
300-500	50x1300	125x1260	4000-10000	120x2800	2
450-600	55x1335	130x1320	6000-8000	130x3010	2
500-700	56x1350	130x1350	8000-10000	145x3010	2
500-700	60x1380	140x1350	10000-15000	160x3500	2
650-800	65x1415	150x1420	13000-25000	170x3415	3
700-1000	70x1790	160x1685			

螺杆使用材料:

原材料：瑞典一胜百、德国撒斯特、奥国百禄、日本日立、法国奥伯杜瓦、美国芬可乐、德国蒂森，日本大同，日本日立，日本新日铁，日本高周波钢业，日本东芝等,日本不二越	成品处理要求
38crmoala , sacm645 , 42crmo	渗氮处理
42crmo , aisi 4140	电镀硬铬层
cr12mov , skd11 , skd61 , yxmi , efzd , dc53 , skh55 , skh59 , skh58 , skh51 , skh-9 , asp60 , asp30 , asp25 , cw6mo5cr4v2	高频淬火
4cr5mosiv1 , skd-61 , skd-11	喷涂双金属合金层再渗氮处理
ypt72 , dac-magic , 4 cr5mosiv1	双金属整体包覆
hpm38 , si36 , sus440 , 9cr18mov	不锈【铁】钢, 高频淬火
ghii3 , gh132/gh2132/a-286 ; gh145/inconelx-750 ; gh143 ; gh169/inconel718 ; gh3030 ; gh5k	高温合金【新3号钢】300-1400度，高温工作

本产品的品牌是海天，型号是16，类别是螺杆，材质是38Crmoala，售后服务是整套保修一年，规格是海天HTFX型