

质量保证 诚信经营XBD-L管道多级消防泵

产品名称	质量保证 诚信经营XBD-L管道多级消防泵
公司名称	永嘉正海泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:正海 型号:XBD-L(W/DL/GDL)
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	18906672699

产品详情

产品概述：xbd-l型立式消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-80l/s，压力范围为0.2-2.25mpa，配套功率范围为1.5-200kw，口径范围为 $\text{C} 50$ - $\text{C} 250\text{mm}$ 。结构说明：xbd-l型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。xbd-l型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用是无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴向下力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。产品特点：1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2、泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。3、多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或 90° 180° 270° 几个不同方向以满足不同的连接场合。4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。产品用途：xbd-l型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合，代替了原is型。型号意义：例：xbd5/25-100l-200xbd-消防泵组代号5-压力（1/10mpa）25-流量（l/s）100-泵吸入口直径（mm）l-结构为立式200-叶轮名义外径（mm）性能参数

型号	流量q (l/s)	压力p (mpa)	转速n(r/min)	效率 (%)
xbd2.0/5-50l	456	0.220.200.16	1450	485250
xbd3.0/5-50l	456	0.330.300.24	1450	485250

xbd4.0/5-50l	456	0.440.400.32	1450	485250
xbd5.0/5-50l	456	0.550.500.40	1450	485250
xbd6.0/5-50l	456	0.660.600.48	1450	485250
xbd7.0/5-50l	456	0.770.700.56	1450	485250
xbd8.0/5-50l	456	0.880.800.64	1450	485250
xbd9.0/5-50l	456	0.990.900.72	1450	485250
xbd10.0/5-50l	456	1.101.000.80	1450	485250
xbd2.8/10-65l	81012	0.320.280.24	1450	546058
xbd4.2/10-65l	81012	0.480.420.36	1450	546058
xbd5.6/10-65l	81012	0.640.560.48	1450	546058
xbd7.0/10-65l	81012	0.800.700.60	1450	546058

永嘉正海泵阀有限公司公司落座于具有“泵阀之乡”美称的温州瓯北。公司实力雄厚，积国内水泵大企业的技术、人才、管理等资源优势，进行有效合理的整合，并辅以现代企业管理模式、科学高效的公司管理体制制度，通过近几年的快速发展，已成为国内大型水泵生产厂家之一。公司专业制造、经营各类离心泵、排污泵、化工泵、磁力泵、多级泵、隔膜泵、螺杆泵、消防泵、等系列产品，产品种类达二十多各系列一千多个品种,广泛用于农田灌溉、农村饮水、市政工程、电站、化工、水厂、工矿企业,公司以先进的设备合理的价格深受广大用户青睐。

公司引进国际先进的管理经验，不断进行科技创新。本公司已建立符合iso9001-2000质保体系，并取得认证证书。确保产品质量长期、稳定、可靠。开拓前进的永嘉正海，奉行“以人为本，始终秉承开拓创新、追求卓越”的企业宗旨，以勇攀科技高峰，为求最高质量为发展核心。严格技术管理，建立完善的管理体系和完善的质量控制手段。正海公司以强有力的销售网络和完整的售后服务体系，使公司产品在激烈的市场竞争中取得主动，凭借正海奋力拼搏，业务成倍地飞速增长。我们坚信，正海的产品是您的最终选择，我们愿以优异的质量，实惠的价位，一流的售后服务与您共创辉煌的明天。

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是正海，型号是XBD-L(W/DL/GDL)，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是4-6(L/S)，压力是0.8(MPa)，转速是1450(r/min)，功率是7.5(w)，必需汽蚀余量是3.2，效率是50(%)，叶轮数目是1，规格是XBD9.0/5-50L