

# XBC-TSWA型柴油机组消防泵 消防泵 立式消防泵 消防泵xb

产品名称	XBC-TSWA型柴油机组消防泵 消防泵 立式消防泵 消防泵xb
公司名称	崇川区博泉泵阀机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBC-TSWA 材质:铸铁
公司地址	任港村贰组
联系电话	051368612212 13776927900

## 产品详情

油机消防泵组作为一种固定式消防灭火设备已经广泛应用于消防分流，尤其是在没有电源或电源(市电)不正常等意外情况下的消防给水。机组中所配的水泵为我司生产的卧式单级、多级消防专用泵，所配的柴油机均为国内内燃机行业骨干企业生产的495、4135、x6135、12v135等系列机型，根据用户需要亦可配置其它柴油机作为动力机。主要由柴油机、消防泵、联接装置、油箱、散热器、蓄电池组、智能型全自动控制屏等组成。二、产品特点：1、动力强劲：柴油机组整体曲轴，刚度大，高强度，传递扭矩效率高。2、技术先进：采用国际先进技术和龙门式机体，滑动轴承，板翅式机冷器，上置式热交换器，旋装式油滤器及双重冷却系统。

3、性能优越：烟度，噪声指标达到国家优等品，燃油耗低于国标优等品2.1g/kw.h以上。4、自动化程度高：具有自动、手动及故障自检功能，全过程监控工作状况，可恢复故障启动失败自动重启功能，自动预润滑、预加热，令设备启动更为安全可靠；具有中央控制室遥控及远传控制功能，还可具有现场总线接(可选功能)。蓄电池采用全自动浮充(恒流、恒压、涓流式充电)电方式，保证蓄电池随时处于备用状态。5、使用方便：配备可远传仪器仪表，根据需要可接至控制中心，安装使用，维护保养方便。三

、型号意义：xbc 7.0/80 - tpow (is zx s tswa d) xbc - 柴油机消防泵组代号 7.0 - 设计压力(1/10mpa) 80 - 设计流量(l/s) tpow - 消防泵的型式四、技术参数：流量：10-300l/s；压力：2.5mpa；转速：980-2200r/min；口径：50-500mm；温度范围：80。

本产品的品牌是上海，型号是XBC-TSWA，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是13.9-44.5 (L/S)，压力是0.44-2.9 (MPa)，转速是980-2200 (r/min)，功率是5 (w)，效率是50 (%)，叶轮结构是封闭式，规格是XBC-TSWA