

# 供用,70KVA,三相变压器,70KW,干式隔离变压器,价格实惠,质量好

产品名称	供用,70KVA,三相变压器,70KW,干式隔离变压器,价格实惠,质量好
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:70
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

## 产品详情

### sbk、sg三相干式隔离变压器

变压器—产品概述: sbk、sg系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品, 结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器, 从300va到1600kva之间, 符合iec439、gb5226等国际、国家标准, 绕组采用脱胎整列绕制方法; 变压器进行真空浸漆, 使变压器的绝缘等级达到f级或h级, 产品性能达到国内外先进水平。sbk、sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz, 广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置, 照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$ )、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等, 均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

#### 变压器--产品特点:

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰, 隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统, 加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音, 虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和噪声)能有效防止, 但变压器必须正确妥善接地, 十分严格, 否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

#### 变压器--特性优点:

高度隔离

n-g性能良好

高度共模干扰抑制

将 转换为y或y至

电压抽头容易转换

按用户的特殊性能要求设计

变压器--技术指标：

输入额定电压：	( 根据客户要求 )
输出电压：	( 根据客户要求 )
工作频率：	50hz-60hz
效 率：	95%
温 升：	<60
波形畸变：	<0.1%
高压测试：	2500v , 1分钟无击穿
绝缘电阻：	绕组对地绝缘电阻 500m欧初级对次级绝缘电阻 500m欧

变压器—基本规格

变压器---使用条件

1适用海拔高度： 5000m

2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是三相，额定功率是70，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是维如电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是50-60HZ，型号是SBKSG，加工定制是是，应用范围是通讯