

丹佛斯膨胀阀 TGEX 067N2162

产品名称	丹佛斯膨胀阀 TGEX 067N2162
公司名称	昆山汉威制冷商贸有限公司
价格	面议
规格参数	流量: 转速:1 型号:TGEX067N2162
公司地址	玉山镇柏庐中路401号5A-009号房
联系电话	13962698949 13584940543

产品详情

引言 热力膨胀阀用于调节器蒸发器中的液体制冷剂的供给量。供给量是

通过制冷剂的过热度进行控制的。因此，这种阀特别适用于干式蒸

发器中制冷剂液体的供给，因为在干式蒸发器出口处得制冷剂过热

度同蒸发器的负荷成正比例关系。

特点 1.蒸发温度范围大

2.可互换流口组件

- 更易于库存

- 便于容量匹配

- 此丹佛斯膨胀阀更便于维修

3.工质为r22时名义冷量为0.5 - 15.5kw

4.可提供带mop功能的丹佛斯膨胀阀，防止由于过高的蒸发

压力导致压缩机电机损坏

5.专利的双接触感温包

- 安装迅速便利
- 管路与感温包之间良好的传热效果

6.可提供特殊温区范围的丹佛斯膨胀阀

过热度

静态过热度ss可以使用调节杆来调定。对于不带mop功能的阀，ss=5k；

对于带mop功能的阀，ss=4k。开启过热度os=6k是阀从开启至达到性

能表中给定名义制冷量的开度时的过热度。

设计功能 通常t2和te2是可更换流口组件的。

对于相同的阀型号和制冷剂，配套的流口组件可适用于各种型号的阀

体和蒸发温度范围。可提供t2（内平衡膨胀阀）和te2（外平衡膨胀

阀）。带分液器的系统必须采用外平衡膨胀阀。

双接触感温包能迅速感受蒸发器内的温度的变化，且安装方便快捷。

t2，te2型膨胀阀可承受热气除霜带来的影响。

为延长使用寿命，所有的阀芯和阀座都是由一种特殊的抗磨损合金制

作的。

本产品的流量是43KW，转速是1，型号是TGEX067N2162，品牌是Danfoss/丹佛斯，材质是黄铜，连接形式是焊接，压力环境是常压，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是热力