

杭州机床厂 杭磨 MM7132A 精密卧轴矩台平面磨床

产品名称	杭州机床厂 杭磨 MM7132A 精密卧轴矩台平面磨床
公司名称	杭州浙成机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:杭磨 控制形式:数控
公司地址	杭州市江干区凯旋路441号
联系电话	86-057189181228 15158851746

产品详情

mm7132a 精密卧轴矩台平面磨床添加时间：[2012-3-20 8:49:57] 浏览量：[293]

本机床主要是用砂轮的周边磨削工件的平面，也可以用砂轮的端面磨削工件的槽和凸缘的侧面，磨削精度和光洁度都较高。适宜于磨削各种精密零件和工模具，可供机械加工车间、机修车间和工具车间作精密加工使用。

机床具有下列特点：

*机床采用十字拖板移动式，热变形小。

*工作台纵向运动由变量变向叶片泵驱动，并采用闭式液压系统，运动平稳，噪声小，油池温升低。

*拖板横向导轨采用滚柱导轨，进给由交流变频电机控制无级调速，可获得精细的断续和连续进给。

*磨头主轴轴承采用小孔节流腔内回油静压轴承，回转精度高，可获得较高的表面光洁度。

主要规格参数：

--	--	--

型 号			mm7132a	mm7132a × 16
工 作 台	台面尺寸(宽×长)	mm	320 × 1000	320 × 1600
	最大磨削尺寸(宽×长×高)	mm	320 × 1000 × 400	320 × 1600 × 400
	工作台纵向行程(最大)	mm	1050	1650
	工作台纵向移动速度(无级)	m/min	3-25	3-18
	工作台拖板横向行程	mm	350	330
	工作台横向进给连续(无级调速)	mm/min	20-1500	20-1000
	给量断续(无级调速)	mm	0.2-10/纵向单行程	
	工作台t型槽槽数×宽度	mm	3 × 18	
	工作台承载量	kg	329.5	527
磨 头	砂轮轴中心至工作台距离(最大)	mm	550	
	磨头快速升降速度	mm/min	225	
	砂轮轴转速	rpm	1500	
	磨头垂直微动进给	mm	0.002	
	砂轮尺寸(外径×宽×内径)	mm	300 × 32 × 75	
电机功 率	电机总功率	kw	9.11	9
	磨头电机功率	kw	5.5	
工作精 度	加工表面对基面的平行度	um	300:0.003	
	表面粗糙度	μm	ra0.16	
机床重 量	净重	kg	4000	6500
	毛重	kg	6000	8000
外形尺寸(长×宽×高)		mm	3285 × 1525 × 2035	4400 × 1600 × 2035
包装箱尺寸(长×宽×高)		mm	4530 × 1850 × 2450	4530 × 1850 × 2450

附件

随机附件

电磁吸盘(320 × 1000mm)	1块	砂轮卡盘连砂轮	2套
砂轮平衡轴	1付	砂轮平衡架	1件
砂轮修整器(不附金刚钻)	1套	机床垫铁	
mm7132a/16电磁吸盘为(320 × 800mm2块)			
特殊附件(另行计价)			
金刚石砂轮刀	1支	正弦平口钳(zpq150)	1件

由于技术不断发展,本册仅供参考

本产品的类型是平面磨床,品牌是杭磨,控制形式是数控,产品类型是全新,是否库存是是,型号是M M7132A精密卧轴矩台平面磨床