

万得福WD-200C 上海防潮柜 单反防潮箱

产品名称	万得福WD-200C 上海防潮柜 单反防潮箱
公司名称	深圳市优安保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万得福 型号:WD-200C
公司地址	深圳市宝安区新安街道47区107国道旁华创达怡晖大厦803室
联系电话	13048808660

产品详情

外尺寸	w809*d372*h845mm
内尺寸	w780*d345*h795mm
除湿容积	214l
推动托盘	3
颜色	黑色
净重	3.5kg

形状记忆合金主导的稳定除湿机芯

1、全自动高效静音除湿，空转约2-3小时即可达至低湿水平。
2、优化除湿结构设计，全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿。
3、采用特殊吸湿材料，吸湿时免通电，无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气。
4、极安全，不结霜、不滴水、不反潮、无热效应，且极省电。

机型原貌：1、45度外观，箱内标配物件有活动层板3个，平垫3块，电源线1条，合格证1张，产品说明书1本，梅花钥匙1把）；

2、箱内抽屉支撑架，可自由调节抽屉之间的距离，抽屉也可拉出推入，人性化的设计，存取方便。3、新型机械湿度表，独立的湿敏感应设置，采用精密机械感应式显示，湿度指定稳定，与除湿机芯分离，真实显示不作假；不用电池，不用微电脑，停电也可继续观察柜内的湿度值且直观方便。4、产品背部特写，除湿机芯近距离视察，采用机械式湿度控制器，无级段湿度控制，湿度达至设定值，自动切断电源，安全可靠，关键心脏，5年质保，让你买的放心，用的安心！

工作原理：（采用新型的电子除湿控制器）

除湿控制器内设上下转动活页门，上下内外（对柜而言）各有一对吸湿排潮，内附特殊吸湿材料。吸湿时，活页门对内打开，吸湿材料从吸潮窗口吸湿柜内水份，令柜内湿度下降；排潮时，对吸湿材料加热再生，活页门转动打开柜外排潮窗，排走潮气。吸潮排潮周期工作，通过程序时间控制器实现，直到柜内柜内达到设定值，控制器自动断电，由于吸潮时，无须通电，且吸潮时间长（约4.5），排潮时通电时间短（约40分钟）故极省电（比其它类型控制器省电约1/4）。优化柜体设计：中小型箱体采用推拉式托盘设计，且导轨可上下调节，托盘可增加密排，提高存放物体的安全便利性。大机型箱体，采用可调节间格高度的层板设计。产品服务：五年免费品质保证，提供非制定型规格快速定造服务。防潮小知识：潮湿的天气或者潮湿的空间会让昂贵的相机、镜头防霉，家庭保健品、干燥食品、名烟、名茶，中西药材也需要干燥保存，免受潮变质，对于目前相机普及的年代，一般的家庭都会有一台相机或者摄像机之类的，昂贵的器材要是发霉了，多多少少会让您觉得心情不爽，所以你必须添加一个防潮箱，根据您的器材及需要防潮保存的物品数量选择万得福的便携式防潮箱，绝对是家庭选购防潮箱的首选，有汽车的朋友可以将此箱子放在车子上，全程保证您的器材万无一失的安全。物品储存的湿度条件参考（仅供参考）：1、书、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸 60%~55%；2、照相机、摄像机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁碟、记录带、胶卷、乐器、邮票、毛皮 55%~45%；3、精密五金模具、测量仪器、电子零件、金属粉末、半导体、制药原料 45%~35%；4、试样、标准量具、种子、花粉、球根等35%或以下。

本产品的加工定制是是，品牌是万得福，型号是WD-200C，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是生活、仪器、工业、电子，传热面积是214L (m²)，转速是50/60HZ (r/min)，功率是16 (kw)，外形尺寸是W809*D372*H845mm (m)，占地面积是80.9*37.2 (m²)，重量是35 (kg)，规格是W780*D345*H795mm，干燥柜是常温、静音、无震动、无异味，防潮柜是极安全，不结霜、不滴水，档案柜是不锈钢层板配置防尘，除湿