

水库广泛应用的水位计GY-6909-安布雷拉

产品名称	水库广泛应用的水位计GY-6909-安布雷拉
公司名称	杭州安布雷拉自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安布雷拉 型号:GY-6909
公司地址	杭州下城区潮王路38号
联系电话	086-057128892372 15807885412

产品详情

批发水库广泛应用的水位计 -高原系列26g高频雷达水位计gy-6909

水利水文行业应用特点：

行业推荐的雷达水位计采用了26ghz的发射频率，因而具有：

波束角小，能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性

天线尺寸小，便于安装和加防尘罩等天线防护装置

重量轻约2kg，便于安装

测量范围最高可达70米，覆盖大型水库等水位测量

多种输出电路接口与采集系统配合，既可以给rtu提供485信号，也可以提供4-20ma信号

采用脉冲工作方式，雷达水位计发射功率极低，对人体及环境均无伤害

1、技术参数

gy-6909

应用：河道、湖泊、浅滩、水库

测量范围：70米

过程连接：g1-1/2a螺纹 / 支架/法兰

过程温度：-40 ~ 100

过程压力：常压

精 度： ± 3mm

频率范围：26ghz

防护等级：ip67 / ip65

供电电源： dc (12-24v) /四线

信号输出：rs485/modbus 协议

现场显示： 可选

外 壳： 铝/塑料

2、安装

安装前的准备

请注意以下事项，以确保仪表能正确安装：

请预留足够的安装空间。

请避免强烈震动的安装场合。

图示位置说明

雷达及支架安装示意图（一）

注：雷达天线发射微波脉冲时，都有一定发射角。从天线下缘到被测介质表面之间，及发射微波波束所辐射的区域内不得有障碍物。

雷达及支架安装示意图（二）

3、电气连接

供电电压

rs485/modbus供电电源和modbus信号线分开各自分别使用一根屏蔽电缆线，具体供电电压范围参见技术数据。

连接方式rs485/modbus接线图如下

安全指导

请遵守当地电气安装规程的要求！

请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。

请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。

防护等级

本仪表完全满足防护等级ip66/67的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：

如何确保安装满足ip67的要求：

请确保密封头未受损。

请确保电缆未受损。

请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。

在进入电气接口前，将电缆向下弯曲5厘米以上，以确保水不会流入壳体，见

请拧紧电缆密封头，见

请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见

4、仪表调试

调试方法：主机显示和按键

显示/按键

通过显示屏幕上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选，默认是中文的。调试后，液晶一般就只用于显示当前测量的数值，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。

液晶显示

按键

温馨提示：

1.这款26g雷达发货的时候是发普通快递(速尔、申通、韵达、圆通、中通、汇通)，货物数量多或者重量重的时候会发物流(中铁、德邦、天地华宇、佳吉等)，发货时的物流或者快递公司是随机的，请不要指定具体的公司。

2.如果需要发顺丰、ems、航空，请按照以下费用支付运费。

以下费用不含“即日达、次日达”等有时间限定发货的费用。

中国大陆，江浙沪地区。

发顺丰每公斤加7元，发ems每公斤加7元，发航空每公斤加20元。

中国大陆，非偏远地区(不包含江浙沪)。

发顺丰每公斤加10元，发ems每公斤加10元，发航空每公斤加20元。

中国大陆，偏远地区(指新疆、青海、西藏、宁夏、内蒙古、黑龙江、海南)。

发顺丰每公斤加12元，发ems每公斤加17元，发航空每公斤加30元。

其他地区费用单独计算。

3.生产时间：标配产品是7个工作日，非标配产品是14个工作日。

4.联系人：qq：2403408812；0571-28892372.

本产品的加工定制是是，品牌是安布雷达，型号是GY-6909，类型是雷达水位计，测量范围是70米，测量精度是 $\pm 3\text{mm}$ ，工作频率是26GHz，属性是属性值