

导波雷达液位计 科瑞达

产品名称	导波雷达液位计 科瑞达
公司名称	江苏科瑞达仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科瑞达 型号:KRD-RL
公司地址	金湖县神华大道361号
联系电话	0517-86859100 15152835015

产品详情

krd-rl:导波雷达液位计:说明

应用:液体、固体颗粒

测量范围：30米

过程连接：螺纹

过程温度：-40-250

过程压力：-1.0-40bar

精度：±10mm

频率范围：100mhz-1.8ghz

防爆/防护等级：exia iic t6/ip67

信号输出：4...20ma/hart(两线)

技术参数

工作频率:100mhz-1.8ghz

测量范围：缆式：0-30m；杆式、同轴式：0-6m

重复性：±3mm

分辨率：1mm

采样：回波采样55次/s

响应速度：>0.2s（根据具体情况而定）

输出电流信号：4-20ma

精度：<0.1%

通讯接口：hart 通讯协议

过程连接：g1-1/2a

法兰dn50，dn80，dn100，dn150,dn200,dn250

过程压力：-1-40bar

电源：24vdc(±10%),纹波电压：1vpp

耗电量：max 22.5ma

环境条件：温度-40 ~ +80

外壳防护等级：ip67

防爆等级：exia iic t6

两线制接线：仪表供电和信号输出共用一根两芯屏蔽电缆线

电缆入口：2个m20×1.5(电缆直径5--9mm)

测量距离

产品选型：

仪表型号，探头类型，长度，材质

8mm缆式探头 30000mm 不锈钢

10mm杆式探头6000mm 不锈钢

同轴管式探头 6000mm 不锈钢（法兰安装）

导波雷达液位计

防爆 p

i

g

n

非防爆型（普通型）信号输出（4-20ma）hart协议

本安防爆型（exia iic t6）

电流信号输出（4-20ma）hart协议

g1-1/2a螺纹 pn1.6

1-1/2npt螺纹 pn1.6

一体化过程连接/材质

	c	法兰dn50 pn1.6
	d	法兰dn80 pn1.6
	e	法兰dn100 pn1.6
	f	法兰dn150 pn1.6
密封温度	p	普通密封-30...150
	g	高温密封-40-250 带散热片
外壳/防护等级/天线防护等级	l/l	铝/ip67
电缆接口	m	m20*1.5
	n	1/2npt
现场显示	v	带
	x	不带
编程器	b	带
	x	不带

本产品的加工定制是是，品牌是科瑞达，型号是KRD-RL，类型是导波雷达物位计，测量范围是10，分辨率是1.0，测量精度是0.5，电流信号是4-20（mA），供电电源是24，工作频率是0.5