

超声波物位计，物位计图片，HCS-A

产品名称	超声波物位计，物位计图片，HCS-A
公司名称	南京汇讯自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇讯 型号:HCS-A
公司地址	南京市浦口区泰山街道浦泗路18号南京海峡两岸科技工业园泰山园区07幢第三层
联系电话	86 025 58814282 13770767026

产品详情

此款产品报价为参考，型号要求不同，价格也不同，欢迎您电话联系我：025-58529266 13382786665

小盲区超声波物位计

小盲区超声波物液位仪是专为小盲区、精度高的工况控制研制的超声波物液位计。它是国内首个盲区小于0.06m精度可达 $\pm 1\text{mm}$ 的超声波测距产品。主机是增强尼龙防水外壳，探头部件可选不锈钢外壳，壳体小巧且相当坚固。透明的主机盖设计，方便观察显示同时使外壳防护达到ip65。采用优质贴片元器件，使产品性能更稳定、工作更可靠。金属贴片式键盘，按键次数高达几十万次。

主要性能：

最大量程：0.6m

盲区：0.06m

工作频率：40khz ~ 430.0khz（因型号规格而不同）

输出信号：4 ~ 20ma (其它方式可选)

最大负载阻抗：300 最小显示分辨率：1mm 最大误差：小于 $\pm 1.5\text{mm}$

工作温度：- 20 ~ 80

工作压力：常压显示：四位八段led数码管外形尺寸：75mm × 93mm × m30 键盘：三位轻触a.b.c键

外壳材料：不锈钢、pc

工作电压：dc12—24v 功耗1.5w 安装方式：外直管螺纹m30 × 1.5

本产品的加工定制是是，品牌是汇讯，型号是HCS-A，检测量程是0.6m，测量精度是南京汇讯，工作电压是DC12—24V，显示分辨率是1mm，工作频率是南京汇讯（HZ），工作温度是 - 20 ~ 80 （ ），适用范围是液位物位控制