

GUD960(A)矿用本安型行程传感器

产品名称	GUD960(A)矿用本安型行程传感器
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫煤 型号:GUD960(A)
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

gud960(a)矿用本安型行程传感器

功能介绍：

行程传感器gud960(a)采用干簧管技术，可将液压支架推移油缸的机械行程转化为电压信号，是精确完成推溜、拉架、拉溜等功能的保证。本产品适用于煤矿井下有甲烷及煤尘爆炸的场所，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合，可安装在液压支架推移油缸内，检测推移油缸运动的行程。

使用范围：

本产品适用于煤矿井下有甲烷及煤尘爆炸的场所，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合，可安装在液压支架推移油缸内，检测推移油缸运动的行程。

产品规格：

规格名称	内容/范围
工作电压	12v
工作电流	1ma
最大量程	700/750/960mm
分辨率	5mm
工作环境压力	50mpa
输出信号	0.5v ~ 4.5v
测量最大绝对误差	± 1.5%
防爆保护等级	ex[ib]i
ip等级（防尘防水）	ip68

销售热线：15588701778 座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb , jnxmkssb001 , jnxmkssb002 , jnxmkky

qq：1634527628 , 670518664 联系人：蔡小院

邮箱：1634527628@qq.com

msn: xmkssb@hotmail.com

网址：http://www.sdxmgk.com

<http://www.jnxmgk.com>

<http://www.jnxmfb.com>

<http://www.jnxmxf.com>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是GUD960(A)，种类是速度，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是Ex[ib]I，线性度是5（%F.S.），迟滞是0.5（%F.S.），重复性是3（%F.S.），分辨率是5mm