

ATE3851智能压力变送器 质量保证

产品名称	ATE3851智能压力变送器 质量保证
公司名称	江苏美安特自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美安特 型号:ATE1151
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区环城西路8号
联系电话	86-051786951208 13901404977

产品详情

产品展示：

产品说明：

ate3851智能压力变送器

ate3851系列智能压力变送器是我公司引进国外先进技术和设备设计制造的新型智能仪表。关键元器件和零部件均采用进口，整机经过严格测试后出厂。采用微处理器技术进行温度特性和非线性补偿，从而大幅度提高仪表测量精度，改善温度特性，扩展了量程比，增添了智能组态功能，进一步满足了工业现场对现场仪表高可靠、高稳定要求。具有设计原理先进，产品质量可靠，品种规格齐全，安装使用简便,可以3851变送器直接互换等特点。

在ate 3851系列智能压力变送器中应用数字技术，除了确保仪表的高可靠性和其它优越性能外，也能实现智能仪表实时自检组态操作并可与控制室之间的远程数字化连接，实现控制室对单元仪表的远程查询或实时组态。智能压力变送器的产品特点 精度高,稳定性好。量程,零点外部可调。小型化,重量轻。坚固耐振。无机械运动部件,工作可靠,维护简便。固体元件,接插式印刷线路板。防爆结构,可全天候使用。智能压力变送器的技术参数

使用对象：液体、气体;和蒸汽. 供电电压：12~36v dc，标准值24vdc；输出信号：4~20madc；(特殊可为四线制 220v ac供电 0-10ma dc 输出) 环境温度：-25~70（一般变送器），-15~70（带现场指示器）；储藏温度：-40~100；防护等级：d bt4 ia ct5；电源影响：小于输出范围的 $\pm 0.005\%/v$ ；振动影响：在任何方向上振动 200hz，引起的误差为最大范围的 $0.05\%/g$ （微差压为 $0.25\%/g$ ）；

安装位置影响：当工作膜片未垂直安装时，可能产生不大于 0.24pa 的零位误差，误差可通过调整零位来消除，对量程无影响；精度:智能型; 0.075% 稳定性

：六个月内不超过变送器的精度；指示器：现场输出指示器有电流表，线性指示0~100%；3-1/2位lcd
液晶显示 量程和零位：外部连续可调；正负迁移：差压变送器：最大正迁移量为500%
，最大负迁移量为600% 材料 隔离膜片：316l不锈钢，哈式合金-c，蒙耐尔合金，钽 排气/排液阀
：316l不锈钢，哈式合金-c，蒙耐尔合金 法兰和接头：316l不锈钢，哈式合金-c，蒙耐尔合金 "o"
型圈：氟橡胶 灌充液：硅油 惰性油 螺栓：316l 不锈钢 电子壳体：低铜铝合金

本产品的加工定制是是，品牌是美安特，型号是ATE1151，类型是其他电容式变送器，测量范围是0-6890
-41370kpa，精度等级是0.075%，测量介质是气体、液体、蒸汽，电压是24（v），输出信号是4-20（mA
），防爆等级是d BT4ia CT5