

真空断路器ZW7-40.5-1600-25

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 真空断路器ZW7-40.5-1600-25 |
| 公司名称 | 浙江剑飞电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:国产 型号:ZW7-40.5-1600-20ZW7-40.5-1600-25ZW7-40.5-1600-31 |
| 公司地址 | 温州乐清市翁垟镇工业区 |
| 联系电话 | 86-0577-62811162 057762811162 18968715006 |

产品详情

手机:13282871155 电话:0577-62759373 传真:0577-56848001 qq:97027569 97027570

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

咨询电话：057
7-62759373

产品属性

zw7-40.5kv系列户外高压真空断路器

一、概述 zw7-40.5kv系列户外高压真空断路器系三相交流50hz，额定电压为40.5kv的户外高压电器设备，附装磁操动机构，可以远控电动分、合闸，也可手动储能，手动分、合闸。设计性能符合gb1984-89《交流高压断路器》并满足iec-56《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。

二、主要功能a.采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,寿命10000次;b.结构简单,免维护,免检修周期长;c.绝热性能好;弹簧或电磁操作机构,性能可靠,频繁操作;无火灾和爆炸隐患;e.内装电流互感器,精度达0.2级,实现三相互动操作;持断路在一定的温度,湿度下可靠运行.三、型号含义

四、产品参数

五、使用环境条件a.周围空气温度:上限+40oc,下限-30ocb.海拔: 2000m(若需增高海拔,则额定电压水平相应提高)当于风速34/)d.振幅:地震强烈度8度;e.污秽等级: 级f.最大日温度差:不超过25oc

六、外形尺寸

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们已与几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-62759373我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面有关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件

售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的售后服务

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要城市（如：北京、天津、上海、宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要城市（如：北京、天津、上海、宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：13282871155 13282875511

电 话：0577-62759373

传 真：0577-56848001

qq：97027569

97027570

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是ZW7-40.5-1600-20ZW7-40.5-1600-25ZW7-40.5-1600-31，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是35（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是10000（万次），产品认证是ISO9001