

四川水泥压力检测设备-检测水泥压力的试验机-水泥抗压测试机

产品名称	四川水泥压力检测设备-检测水泥压力的试验机-水泥抗压测试机
公司名称	济南旭联仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YAW-300c 类型:电液式压力试验机
公司地址	山东省济南市章丘龙山工业园潘王路24199号
联系电话	86-0531-85966136 18854167326

产品详情

水泥压力试验机

水泥压力试验机根据国家gb17671

水泥应用国标制定的设备，专用于检测各类水泥的抗压和抗折强度。本试验机为双工位恒应力试验机、可以检测

测水泥的抗折

强度以及抗压强度、一切都为电脑自动控制、适用于国家规定水泥试验试块40*40*160水泥条试样。

yaw-300c水泥条专用压力测试设备

石膏抗压抗折试验机-----抗压抗折试验，yaw-300型电液式抗折抗压试验机

生产厂家	济南旭联仪器设备有限公司
是否现货	现货
液压泵额定压力	25mpa
电机功率	三相0.75kw
设备咨询	157-2531-0692

自动显示强度

快速打印数据

一、功能用途：

本试验机主要用于水泥条试件的抗压抗折强度试验，设备采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

&精确检测抗压强度（mpa显示）

&操作超简单，无需专业人员

&可以打印出试验的数据

&寿命长，不易损坏

二、技术参数：

型号	yaw-300
最大试验力	300kn
试验力示值相对误差	± 1%
液压泵额定压力	25mpa
抗折辊直径	30mm
上下抗折辊间最大间距	165mm
两上抗折辊间中心距	150mm
两下抗折辊间中心距	450mm
承压板尺寸	155mm
上下压板间最大间距	230mm
活塞直径和最大行程	125mm × 80mm
电动机功率	三相0.75 kw
外型尺寸（长 × 宽 × 高）	850 × 620 × 1340mm
净重	约350kg

拓展用途：本机器用途广泛还可用于陶瓷、砖、石、水泥混凝土等建筑材料的抗压强度试验，也可用于其他材料的力学性能试验。

三、质量保证及售后

值得您信赖和放心购买的售后服务：

* 保会：保证专业技术操作培训，简易机型-电话培训，复杂机型-上门培训

* 保修：保修一年，一年内无人为误操作，全部免费保修

* 保换：如出现购买错机型，15个工作日内保换

本产品的品牌是济南旭联，型号是YAW-300c，类型是电液式压力试验机，测量范围是0-300KN，测量精度是优于一级，最大负荷是300（KN），重量是350（kg），适用范围是水泥抗压强度测试，加工定制是