

TY-9510型光电直读光谱仪

产品名称	TY-9510型光电直读光谱仪
公司名称	唯博仪器江苏有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金义博 型号:TY-9510
公司地址	无锡市惠山区钱桥盛岸西路591号
联系电话	0510-83203135

产品详情

检测基体（多基体）	al、cu、ni、co、mg、ti、zn、pb、sn、ag等多种合金样品分析
分析通道（多通道）	可扩展到45个通道
分析波段（宽范围）	200nm-650nm
检测时间（短时间）	根据样品的不同类型，一般小于30秒
光学室（精恒温）	38 ± 0.2
电源	保护接地的单相电源。电压：220vac，频率：50hz,使用功率:1.8kva
环境条件	工作温度：10-30，存放温度：0-45，湿度：85%
使用氩气	纯度99.999%

主要特点1、光学系统采用闪耀全息光栅，提高了仪器的分析精度和检测灵敏度。2、光学室与电子系统配有恒温装置，可避免外界环境温度的波动对仪器稳定性的影响。3、采用整体出射狭缝，具有光学系统校正快速、方便、精确的优点。出缝带预留狭缝，更加方便用户增加分析通道。4、单向放电性、高能预火花技术、可调的放电参数，计算机控制。5、通过操作软件可以自动完成描述。采用曲线形式显示，可以很快直观、准确的读出峰值的位置，达到描述简便、快捷操作等优点。精度准确到±5um以内。6、软件功能齐全、操作简单、运行可靠，全中文界面。通过仪器内部预制工作曲线，可以准确、快速的分析出待测样品的成分含量。

本产品的加工定制是是，品牌是金义博，型号是TY-9510，类型是多元素分析仪器，测试范围是Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn、Ag等多种合金样品分析，测量时间是小于30秒，电源电压是220（V\HZ），适用范围是冶金、铸造、机械、科研、商检、汽车、石化、造船、电力、航空、核电、金属和有色金属冶炼、加工和回收工业