

XGY-10管材静液压试验机管材耐压试验机

产品名称	XGY-10管材静液压试验机管材耐压试验机
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:XGY-10
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

xgy-10管材静液压试验机（1路数显）

适用范围：

管材静液压试验机用于测定热塑性管材、复合管材（如pp—r、pp—b、pp—a、pe、pe—x、pvc、pvc—u、pvc—c及铝塑复合管等各种管材）在长时间恒定内压和恒定温度下的耐压破坏时间或瞬时爆破的最大压力值，是塑料管材生产厂商及检测机构必备的检测设备。根据管材的不同温度、压力和环应力，在工业控制机上输入不同的参数，高压泵产生高压液体，经过压力控制系统，由高压软管输送给介质恒温箱内的试样中，进行管材的长时间静液压试验。此设备能够充分体现企业的产品质量的水平。执行标准：产品符合gb/t6111、gb/t15560、gb/t18742、gb/t13663、gb/t15558、gb/t18992、gb/t10002、astm d1598、astm d1599等标准要求。主要特点：1、主机可测试管道长期静液压和管材爆破试验，还可用于热塑性管材热稳定性的测定。采用单片机控制，数码管显示，可实现各路控制的全过程，具有渗漏预警、破裂识别、实时监控、断电保压、掉电保护、来电自动恢复试验结果。关键部件选用进口及国内高端产品，长期运行可靠和稳定性极高。

2、压力源选用进口泵体，压力高流量大。主路配有高蓄能器，每条支路也都配有一个蓄能器，蓄能压力稳定、加压范围宽。每路独立控制，每条支管路能够自动蓄水。

3、恒温箱顶盖分为单面整体开启和折叠滑动开启，并有助力系统，可自动升降，完全开启后有锁止装置。并配有智能化加热控制系统，温度任意设定，控温精度高，具有超温保护功能（可以通过串口或485口传输到pc中进行显示）。箱体保温层80mm，保温层外加固定层，保温材料为填充硅酸铝石棉毡，并有减少热桥（短路）措施，保温省电节能。水箱内胆为不锈钢，并配有悬挂支撑杆和试样挂钩，含有制冷系统和循环系统。

4、夹具采用锅型外密封方式，结构简单，组装方便。材料分为碳钢材质和不锈钢材质，机械加工和铸造相结合，其型号有：φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50、φ63、φ75、φ90、φ110、φ125、φ140、φ160、φ180、φ200、φ225、φ250、φ280、φ315、φ355、φ400、φ450、φ500、φ560和φ630等。

技术参数：1、工作压力：0 ~ 10mpa

2、压力控制精度：-1% ~ +2%

3、压力显示精度：0.01mpa

4、计时器工作时间：1s ~ 9999h59min59s

5、显示精度：1s

6、恒温介质箱控温范围：15 ~ 95

7、控温精度：±0.5

8、试验工位数：1路

9、电源：三相380vac/220vac

10、主机外形尺寸：600mm × 600mm × 1400mm

本产品的加工定制是否，品牌是CN，型号是XGY-10，测力范围是0 ~ 10MPa，测力精度是2%，电源是380，外形尺寸是600mm × 600mm × 1400mm（mm），重量是说明（Kg），产品用途是管材静液压试验