

热塑性塑料管材拉伸试验机GB/T 8804.2-2003

产品名称	热塑性塑料管材拉伸试验机GB/T 8804.2-2003
公司名称	上海湘杰仪器仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海湘杰 型号:XJ838
公司地址	上海市奉贤区浦南路3号14幢4层F区(注册地址)
联系电话	021-61995686

产品详情

xj838热塑性塑料管材拉伸试验机实现微机全程控制,可对整个材料50kn以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低周疲劳等多项力学试验,可根据国际标准iso.jis.astm.din等国际标准和国外标准进行试验和提供数据.以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.

热塑性塑料管材拉伸试验机主要技术参数:

- 1、最大负荷:1、2、3、5、10、20、30kn(可选);
- 2、力试验力分辨率为 $\pm 1/250000$,内外不分文件,且全程分辨率不变;
- 3、有效试验宽度:420mm;
- 4、有效拉伸空间:600或800mm;
- 5、试验速度:0.001~500mm/min任意调;
- 6、速度精度:示值的 $\pm 0.5\%$ 以内;
- 7、位移测量精度:示值的 $\pm 0.5\%$ 以内;
- 8、变形测量精度:示值的 $\pm 0.5\%$ 以内;
- 9、试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
- 10、试台安全装置:电子限位保护,紧急停止键safeguard stroke

- 11、试台返回：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；
- 12、超载保护：超过最大负荷10%时自动保护；
- 13、主机尺寸：690 * 420 * 1600mm；
- 14、主机重量：240kg；

基本配置：

- 1、试验机主机1台
- 2、德国优励聂夫高精度滚珠丝杠2根3、日本松下交流伺服电机及伺服系统1套
- 4、美国全力高精度传感器1只
- 5、台湾湘杰测量中心高精度同步系统一套
- 6、材料试验机测量及控制系统1套
- 7、惠普计算机1台（选配）8、hp打印机1台（选配）9、材料试验机专业试验软件1套（选配）10、电子引伸计1只（选配）
- 11、大变形测量系统1套（选配）12、拉伸夹具1套（选配）

除上述列出的拉伸等夹具外，还有用于片、带、线、箔、条、纤维、板、棒、块、绳、布、网等各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验的夹具，具有互换性，用户可根据自己的需要选购。

热塑性塑料管材拉伸试验机gb/t 8804.2-2003

本产品的加工定制是是，品牌是上海湘杰，型号是XJ838，类型是塑料材料试验机，测量范围是0~30（KN），示值准确度是0.5级，拉伸空间是800（mm），拉伸速度是0.001~500（mm/min），用途是拉伸性能主要测试拉伸屈服应力、断裂伸长率，机台尺寸(长*宽*高)是690*420*1600（mm），机台重量是240（kg），使用电源是220/50（V\HZ），属性是属性值