

15-30kg批发供应弹簧平衡器钢丝绳弹簧吊价格优惠

产品名称	15-30kg批发供应弹簧平衡器钢丝绳弹簧吊价格优惠
公司名称	保定市世森商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ss 型号:ss
公司地址	保定市新市区韩村乡中鲁岗村
联系电话	15175228080 13731202531

产品详情

弹簧平衡器也叫弹力起重器、弹簧吊车，是一种与操作工具配套使用的辅助工具，凡是使用手动工具及吊装设备的场合均可使用。主要用于汽车模具，配件焊接、流水线及各种固定位置上工作量较集中，操作工具较笨重使用工具持续时间较长的场合。

新一代弹簧平衡器：

新一代弹簧平衡器采用半包结构，不仅外型美观，且使用起来更加方便好用。在弹簧平衡器的后面可清楚的看到钢丝绳的结构，在使用的过程中，更加可以看到它的动态，这样可以有效地防止弹簧平衡器出现卡绳现象。

使用方法

一、根据工具和附件的重量选择适当规格的平衡器。

弹簧平衡器图片说明

二、悬挂平衡器时，务必连接好保险绳。

三、调节平衡器上的调节蜗杆、使平衡器的平衡重量与所使用工具的重量一致，使工具在行程的任意位置均达到平衡，即工具处于无重状态。当顺时针调节时，平衡重量增大反之减少。供货时已将平衡重量调在中间值，调节时不能使平衡重量高于或低于额定值，否则将影响正常操作。

四、从平衡器上取卸工具时，须先将止动销拉杆拉出，顺时针转动30度，放回槽中，将塔轮锁住后，在取下工具，以防突然卸载吊钩快速收回伤人或损坏工具，特再装上工具或等重工具后，方可断开止动销，将止动销杆反时针复位。

五、平衡器未挂上工具时，切勿无故空拉空放，以免造成钢绳错槽卡死或吊槽。

六、当操作工具作横向移动斜度超过30度时，需移动接近垂直位置在放松工具，否则会引起钢绳错槽卡死。

七、负荷应该垂直悬挂。

注意事项

(一) 在拆卸平衡器时，需要先调节蜗杆反时针转动，使卷簧完全处于松弛状态时方可进行其他工作。

(二) 每月应对平衡器进行一次安全检查，主要检查内容有：

- 1、紧固件是否松动。
- 2、上下吊钩有无碰伤、裂纹及其缺陷。
- 3、保险绳是否可靠。
- 4、外壳及塔轮应无裂纹、无严重磨损。
- 5、安全装置是否能正常工作。

(三) 长期放置不用，要卸荷保存，注意防潮，以免卷簧生锈。

优点

- 1，减低了工作人员的疲劳，增加了工作效率。
- 2，平衡器节省工厂空间，降低生产成本。
- 3，弹簧平衡器能防止工具的损坏。
- 4，弹簧平衡器无电气或气动危险，使用安全可靠。

使用范围

用于汽车模具，配件焊接、流水线及各种固定位置上工作量较集中，操作工具较笨重，使用工具持续时间较长的场合。无论在装配生产线或定工位工作的场合，凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用，也可作提升工具的辅助工具使用，达到减轻劳动强度的目的。该产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态。大大降低了操作工作的劳动的强度，提高了劳动生产效率。

平衡器规格型号	工作行程 (m)	自重 (kg)
1 -- 3 kg	1.5	1.7
3 -- 5 kg	1.5	1.8
5 -- 9 kg	1.5	3.6
9 -- 15 kg	1.5	4
15 -- 22 kg	1.5	7.3
22 -- 30 kg	1.5	7.8
30 -- 40 kg	1.5	10

40 -- 50 kg	1.5	10.5
50 -- 60 kg	1.5	11.5
60 -- 70 kg	1.5	12
70 -- 80 kg	1.5	12.5
80 -- 100 kg	1.5	18
100 -- 120 kg	1.5	19
120 -- 140 kg	1.5	20
140 -- 160 kg	1.5	22
160 -- 180 kg	1.5	24
180 -- 200 kg	1.5	26

本产品的加工定制是是，品牌是ss，型号是ss，类型是弹簧平衡器