

CJQ-II 漆膜冲击器 涂层冲击器 0.5米冲击器

产品名称	CJQ-II 漆膜冲击器 涂层冲击器 0.5米冲击器
公司名称	上海瞰翔仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kanxiang 型号:CJQ-II
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号6039室
联系电话	021-61111528 13482278004

产品详情

概述：

漆膜冲击器主要用于测试漆膜受冲击后的破坏程度，具有造型新颖、结构简单、操作方便等优点。

以固定重量的重锤在一定高度落于涂覆有待测样品的试板上，以kg.cm表示。

冲击器包括一个带连接导管支架的牢固的基座，导管管身带狭缝而中间通过使用一个适合重物的轴圈引导圆柱型重物落下，旁有标注的高度以标明重物下落时对应的读数。

仪器的基座包含一个模座支撑，球的尺寸要适合于模座，这一点很重要，它可防止试板在模座内部边缘部位受到的剪切力。

为了限制下落重物的压痕深度，可调配不同厚度的深度控制环，同时也可使用不同的重物。

主要技术参数：

订购信息	cjq-ii	
主要技术参数	漆膜冲击器	
最大冲击高度	0-50cm	

冲击高度分度值	1cm	
冲击锤质量	1kg	
冲头尺寸	φ8mm	
模座尺寸	φ15mm	
冲击锤冲击深度	2mm	
执行标准	gb/t 1732-93	

*当底材厚度超过0.4mm时最好选用tcj-ii弹性冲击器行冲击测试。

本产品的加工定制是否，品牌是kanxiang，型号是CJQ-II