

# 瑞泰尔线材弯折摇摆试验机

产品名称	瑞泰尔线材弯折摇摆试验机
公司名称	深圳市瑞泰尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞泰尔 型号:RTE-61
公司地址	深圳市宝安区松岗洪桥头社区兆福达工业城4栋4楼C区
联系电话	暂无

## 产品详情

联系人；刘从齐；联系电话；13622230109[1] mk-9832线材摇摆试验机是将试料固定在夹具上，并加一定荷重，试验时左右摆动，经一定数次后，检测其断线率，查看其总摆动次数，能自动计数，试料弯折至断线无法通电时，并能自动停止操作。本机符合ul817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定及《头戴耳机通用技术标准gb/t14471-93》线材弯折测试

1、本机箱体采用静电喷漆处理，根据各类标准进行设计，整机设计合理，结构坚固，运行安全、稳定、准确；2、试验次数计数器可预置，试验导通数器自动计数，达到次数，机器自动停止，具有断电记忆功能，方便实用；3、试验速度旋钮可调，lcd显示，客户根据自己要求设定，人性化设计；4、弯折角度手动可调，指示针指示刻度表盘，能够更好的调节；5、六组工位同时工作，互不影响，分别计数，其中一组断线，对应计数器停止计数，机器照常试验，提高测试效率；

1、试验工位：6组（同时测试）2、弯折角度：0~180°（刻度表盘加指示针指示，手动可调）3、弯折角度显示及调节：指示针指示刻度表盘，手动调节偏心轴4、试验速度：10~60/次/分（旋钮调速，lcd显示）5、摇摆次数总计数器：0~999999次（可预置，达到次数自动停止）6、摇摆导通计数器：0~999999次（导通分别自动计数，其中一组断开，自动停止计数）7、带钩砝码：50、100、200、300、500g各六个8、手柄试验夹具：六组防滑、不易损坏试料特制夹具9、试验固定杆：可上下调整，固定产品下端，试验更符合标准10、机台尺寸（l×w×h）：880×680×1250mm11、机台重量：100kg12、工作电源：ac220v、50hz

1、夹具：6组2.摆动角度：10~180°连续可调3.摆动速度：10~60c.p.m可调4.自动计数器：6个分别计数5.荷重砝码：50，100（113），200，300（284），500g6.体积：86x51x81cm7.电源：220v，50/60hz 10a8.重量：110kg

本产品的加工定制是是，品牌是瑞泰尔，型号是RTE-61，产品规格是880x680x1250，外形尺寸是880x680x1250（mm），重量是110（Kg），产品用途是试验导通数器自动计数，达到次数，机器自动停止，具有断电记忆功能，方便实用；